

Kategorija proizvoda: Premazi za Metal

Proizvođač: EkoLak

Matrix Akrilna Temeljna za Metal 900gr

Cena: 498,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Primenjuje se kao osnovni premaz za gvozdene, čelične i pocinkovane površine.
Vrsta:	Akrilna Temeljna za metal
Tip:	Matrix Akrilna Temeljna za metal
Boja:	Transparent
Boja:	Transparent
Pakovanje:	Kanta
Težina (gr):	900
Potrošnja:	100-150 g/m ² .
Vreme sušenja:	Suv na dodir nakon 30-60min, nanošenje drugog sloja nakon 2h, potpuno suv za 12h.
Broj premaza:	1-2
Priprema Podloge:	Površina koja se premazuje mora biti dobro očišćena, prebrušena i odmašćena.
Nanošenje:	Nanositi se prskanjem pištoljem, četkom ili valjkom u jednom ili dva sloja bez razređivanja. Ako je neophodno razrediti sa max 5% vode. Preporučena temperatura za nanošenje je 20-30C, a vlažnost ispod 80%. Niža temperatura i povećana vlažnost uzrokuje produženo sušenje i ima negativan uticaj na konačan kvalitet premaza. Ne raditi na temperaturama nižim od 12C. Za elemente u enterijeru preporučuje se 1 sloj temeljne boje i 2 sloja završne, a za eksterijer 2 sloja temeljne i 2 sloja završne boje. Na potpuno suv premaz mogu se nanositi akrilni, nitro ili alkidni završni premazi.