

Kategorija proizvoda: VELUX - Opšivke i Izolacija

Proizvođač: Velux

Opšivka i izolacija za talasaste krovne pokrivače EDW 20

Cena: 22.490,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Opšivke zaobljenih ivica koje se preklapaju sa krovom obezbeđuju vodootpornu vezu između prozora i krova i osiguravaju efikasnu drenažu kišnice. Standardne VELUX opšivke se prave od aluminijuma. Konstruisane su tako da sigurno i efikasno odvede vodu i proizvode se u različitim verzijama kako bi odgovarale specifičnim krovnim pokrivačima. Optimizujte svoj novi krovni prozor i dobijte energetski još efikasniju i profesionalnu ugradnju. BDX komplet obuhvata izolacioni okvir B1 za dodatnu izolaciju između prozorskog okvira i krova i hidroizolacioni set B3 koji obezbeđuje nepropusnu zaptivku između prozora i krovnog filca. Drenažni oluk B2 odvodi od prozora vodu koja može da proдре kroz krovni pokrivač.
Prednosti:	• Savršen spoj krovnog prozora i krovnog pokrivača • Bez posebnih zahteva za održavanjem, bez korozije • Sendvič strukture omogućava lakše oblikovanje • Testirana na ekstremne vremenske uslove • Brza ugradnja (korak po korak) • Sadrži BDX termo i hidroizolacioni set • Termoizolacioni okvir, hidroizolacionu foliju i drenažni oluk • Dodatno osigurava vodonepropusnu vezu između krovnog prozora i krovne konstrukcije • Smanjuje gubitak toplote eliminisanjem hladnih mostova oko prozora • Plisirani materijal osigurava fleksibilnu i čvrstu vezu s krovnom konstrukcijom i hidroizolacijom krova • Pogodan za ugradnju na svim vrstama krovnih pokrivača i uz sve VELUX opšivke • Izuzetna izolacija od suđerastog materijala • Jednostavno sastavljanje termoizolacionog okvira • Savršeno prijanjanje uz okvir prozora • Hidroizolaciona folija savršeno odgovara dimenzijama prozora • Folija formira sigurnu vezu između prozora i hidroizolacije krova • Drenažni oluk iznad prozora odvodi vodu sa prozora • Ugradnjom BDX seta garancija na VELUX krovni prozor produžava se sa 5 na 10 godina
Karakteristike:	• Materijal opšivke: tamnosivi aluminijum • Debljina aluminijuma: 0,47 – 0,70mm • Debljina premaza: Min 24µm, po EN 13523-1 • Sjaj 600: 30E, po EN 13523-2 • Standardna Boja: Siva NCS S 7500-N, po EN 13523-3; RAL Classic 7043 • Materijal keceljice: Sendvič konstrukcija aluminijuma i bitumena, tamno sive boje • Nagib krova: 15-90° • Visina profila: max 120 mm • Bočni delovi: visina suđera 75mm, poliuretan delikatne čelijske strukture
Vrsta Opšivke:	EDW 2000
Za Krovove:	Talasasti (do 120mm)
Tip Prozora:	MK10
Dimenzije Prozora (cm):	78 x 160
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: VELUX SRBIJA DOO Zemlja Porekla: EU