

Kategorija proizvoda: Bison

Proizvođač: Bison

## EPOXY REPAIR AQUA - Dvokomponentna git masa 56gr

Cena: 720,00 RSD



### Specifikacija

<b>Jedinica mere:</b>	kom
<b>Vrsta:</b>	Dvokomponentni lepkovi / git mase
<b>Primena:</b>	Naročito pogodna za vrlo teške i trajne popravke u vlažnim, vodenim ili podvodnim sulovima. Ne deformiše se, ne korodira, ne skuplja se, hemijski i temperaturno je postojana. Vezuje, puni i zaptiva naprsline i otvore u kamenu, drvetu, metalu i plastici. Nije pogodan za polietilen, polipropilen i PTFE. Savršena za brodske palube i trupove, cevne armature, cevi, procurele zaptivke, hladnjake, rezervoare za gorivo i vodu, sudopere, lavaboe i kade, bazene i prozore. Podesna samo za glatke površine u podvodnim uslovima.
<b>Karakteristike:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Specijalno dizajniran za brodsku upotrebu.</li><li>• Dvokomponentna masa za trajne popravke i restauracije.</li><li>• Jednostavan i brz za upotrebu.</li><li>• Izuzetno pogodan za vlažne i mokre površine.</li><li>• Idealan za hitne popravke pod vodom.</li><li>• Može se seći, popunjavati, šmirglati, bušiti, bojiti itd...</li><li>• Otporan na vodu (običnu i morsku).</li></ul>
<b>Nanošenje:</b>	Površine moraju da budu čiste, suve, obrisane i odmašćene. Odsecite potrebnu količinu sa stika. Gnječite smešu dok boja ne ujednači. Sastavite delove, čvrsto ih utisnite u površinu i oblikujte nožem u roku od 3-4 minuta. Vreme otvrdnjavanja 24h. Skinite vodom otiske prstiju pre nego što smeša počne da otvrdnjava. Ne koristiti na temperaturi nižoj od +15C.
<b>Pakovanje:</b>	Tuba
<b>Težina/Dimenzije:</b>	56 gr
<b>Deklaracija:</b>	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: EUROKOLOR DOO BEOGRAD / BISON HOLLAND Zemlja Porekla: EU