

Kategorija proizvoda: Bitumenske Trake

Proizvođač: Timlzolirka

Ter Papir Bitumenski krovni karton - 1x10m / 10m²

Cena: 1.706,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	TER PAPIR, s obzirom na zahteve standarda, upotrebljava se kao podloga za preklopno pokrivanje krovova u sistemima padašćanih kosih krovova ili kao privremena zaštita od vlage.
Tip:	Ter Papir
Pakovanje:	Rolna
Dimenzije (m):	1 x 10
Uložak:	Krovni karton
Karakteristike:	• uložak: krovni karton □ masa: >1,3 kg/m ² □ fleksibilnost pri: 0° C □ otpornost prema tečenju: 70° C □ prekidna sila uzdužno / poprečno: >250 N / >150 N □ izduženje pri prekidu: >1 %
Površinska zaštita:	Pesak
Pravost:	(30mm/10m) Odgovara
Masa po površini (kg/m ²):	≥ 1,3
Vodonepropusnost (kPa):	W1
Vodonepr. posle vešt. starenja (12 ned. na 70°C)(kPa):	(kPa)
Fleksibilnost pri niskim temperaturama (°C):	< 0
Otpornost na cepanje (uzd./pop.) (N):	> 40 / > 40
Propustljivost vodene pare sd (μ):	< 50m
Prekidna sila (uzd./pop.) (N/50mm):	> 250 / > 150
Izduženje (uzd./pop.) (%):	> 1,0 / > 1,0
Sadržaj opasnih materija:	Ne sadrži
Otpornost na hemikalije:	Otporan
Klasa gorivosti:	E (prihvatljivo ponašanje u požaru)
Dimenzionalna stabilnost (uzd./pop.) (%):	≤ 0.6 / ≤ 0.6
Nanošenje:	Postavlja se mehaničkim pričvršćivanjem ili toplim postupkom sa vrućom masom sa preklapom od 10cm. Proizvod nije otporan na vremenske promene pa ga je potrebno što pre zaštititi primarnim pokrivačem.
Dodatne Informacije:	Rolne se moraju skladištiti u uspravnom položaju zaštićene od vlage i ekstremnih temperatura. U zimskom periodu se preporučuje, pre ugradnje, rolne lagerovati 24h na temperaturi iznad + 5C. Sa otpadnim proizvodom treba rukovati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. Ostatak proizvoda ili otpadni proizvod je klasifikovan kao neopasni otpad i kao građevinski otpad-bituminozne mešavine (17 03 02). Otpadna ambalaža proizvoda se rešava u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu.
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: TIM IZOLIRKA DOO □ Zemlja Porekla: Srbija