

Kategorija proizvoda: Bitumenski Premazi i Paste

Proizvođač: FIM Kanjiža

## Fimizol Express Bitumenski premaz hladan postupak 4,5

Cena: 1.080,00 RSD



### Specifikacija

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Jedinica mere:                  | kom   |
| Primena:                        | Koristi se kao prethodni premaz kod izvođenja bitumenskih hidroizolacija. Sa primenom Bitulita ostvaruje se veza između podloge i bitumenske trake ili mase. Primenjuje se za zaštitu metala od korozije i zaštitu drveta od vlage i vode. Upotrebljava se na temperaturama iznad +5°C.   |
| Tip:                            | Bitulit   |
| Pakovanje:                      | Kanister  |
| Težina (kg):                    | 4,5   |
| Sadržaj bitumena (%):           | ≥ 30  |
| Sadržaj punila(%):              | < 70  |
| Tačka razmekšavanja po PK (°C): | ≥ 55  |
| Postojanost na hladnoću (°C):   | +4  |
| Postojanost na toplotu (°C):    | ≥70   |
| Potrošnja:                      | Prosečna potrošnja je 0,35 kg/m <sup>2</sup> , a kreće se od 0,2-0,5 kg/m <sup>2</sup> .  |
| Nanošenje:                      | Nanosi se četkom od životinjske dlake ili prskanjem u jednom sloju na suhu i očišćenu podlogu (beton, malter, drvo, metal, stara hidroizolacija). Potrošnja zavisi od poroznosti podloge i kreće se od 300 – 400 g/m <sup>2</sup> za beton i 200 g/m <sup>2</sup> za metal. Pri upotrebi Bitulita u zatvorenim prostorima mora se obezbediti dobro provetravanje i dovod svežeg vazduha.  |
| Dodatne Informacije:            | Bitulit se pakuje u plastičnim kanisterima ili u metalnim buradima. Čuva se u natkrivenom prostoru zaštićenom od sunca, toplote i mehaničkog oštećenja ambalaže. Bitulit se skladišti uz primenu mera zaštite od požara za lako zapaljive materije. Sa otpadnim proizvodom i otpadnom ambalažom proizvoda je potrebno rukovati u skladu sa Pravilnikom o otpadu i Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu. Otpad proizvoda je razvrstan kao: □ otpadna očišćena ambalaža: grupa 15 01 02 plastična ambalaža, grupa 15 01 04 metalna ambalaža; □ otpadna neočišćena ambalaža: grupa 15 01 10 -ambalaža, koja sadrži ostatke opasnih supstanci ili je kontaminirana opasnim supstancama. □ otpad čistog proizvoda: grupa 08 04 09 -otpadni lepkovi i zaptivači koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance. |
| Deklaracija:                    | Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: FIM KANJIŽA □ Zemlja Porekla: Srbija  |