

Kategorija proizvoda: Boje i Lakovi

Proizvođač: Helios Group

## Zvezda Nitro Emajl za metal 750ml

Cena: 945,00 RSD



### Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Koristi se za zaštitu i dekoraciju metalnih i drvenih površina kao što su ograde, vrata, prozori, komadi nameštaja u enterijeru i površina manje izloženim direktnim atmosferskim uticajima u eksterijeru. Može se nanositi samostalno ili u sistemu sa Nitro temeljnom bojom (metal), Nitro osnovnom bojom za drvo (drvo) i Nitro lakom osnovnim (drvo).
Prednosti:	• brzo suši • štiti od korozije • dobra prionljivost
Vrsta:	Završni premaz za drvo i metal
Boja:	RAZNE BOJE
Pakovanje:	Konzerva
Težina:	750 ml
Potrošnja:	7-9 m <sup>2</sup> /l u jednom sloju debljine 30-40 μm.
Gustina:	0,96-1,01 gr/cm <sup>3</sup>
Vreme sušenja:	Nitro emajl završni je suv na dodir nakon 30 minuta, a potpuno suv nakon 24 sata.
Priprema Podloge:	Mehanički ukloniti tragove korozije i ostatke starog premaza brusnim papirom ili čeličnom četkom. Masnoću i nečistoće sa metala ukloniti krpom natopljenom sredstvom za odmaščivanje. Na pripremljenu površinu naneti Nitro temeljnu boju (2 sloja). Suvu drvenu površinu dobro obrusiti (brusnim papirom granulacije 120-180) i očistiti od prašine. Ukoliko na drvenoj površini postoji stari premaz, on se mora potpuno ukloniti do čistog drveta. U slučaju manjih površinskih defekata na drvetu (rupice, pukotine), primeniti kit za drvo. Na pripremljenu površinu naneti u sistemu sa Nitro osnovnom bojom za drvo (2 sloja) ili Nitro lakom osnovnim (2 sloja).
Nanošenje:	Pre upotrebe sadržaj dobro promešati. Nitro emajl naneti četkom, valjkom (manje površine) ili špricanjem preko osnovnog premaza. U zavisnosti od tehnike nanošenja, boju razrediti sa 10-15% Nitro razređivača Zvezda-Helios. Premaz je suv na dodir posle 30 min. Ponovno nanošenje preporučujemo posle 4h. Manipulacija premazanih površina može se vršiti nakon 24h.
Dodatne Informacije:	Radove izvoditi u dobro provetrenim prostorijama. Pri radu koristiti zaštitne rukavice i naočare. Zatvoriti u originalnoj ambalaži i na preporučen način skladištiti (suva prostorija, temperatura od +5 do +25°C).
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: VRAČAR DOO - Zemlja Porekla: Srbija