

Kategorija proizvoda: Brusilice, Šlajferice, Šlicerice

Proizvođač: Bosch

Bosch Ugaona Brusilica GWS13-125CIEX PRO 125mm 13

Cena: 24.990,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Prednosti:	<ul style="list-style-type: none"> • Velika zaštita korisnika zahvaljujući ugrađenom osiguraču inercionog hoda. Povećana stezna sila sa specijalnim finim navojem M14 x 1,5 suprotstavlja se silama kočenja i sprečava nenamerno otpuštanje priborskog alata • Dug životni vek zahvaljujući motorima sa direktnim hlađenjem, zaštitom od preopterećenja i dugom izdržljivošću grafitnih četkica • Vodeća zaštita korisnika zahvaljujući sistemu KickBack Stop, zaštiti od ponovnog pokretanja, štitniku koji je osiguran protiv obrtanja i redukciji vibracija • Poboľšano provođenje vazduha i poboľšana zaštita od prašine • Dodatna drška sa kontrolom vibracija sa redukcijom vibracije od 40 % za rad bez zamaranja (EN 60745) • Lagani start i ograničenje struje pokretanja • Štitnik, podesiv bez upotrebe alata – podešava se brzo i jednostavno, štiti pouzdano • Glava prenosnika pokretljiva u stepenima po 90° • Drška može da se koristi levo i desno • Izbor broja obrtaja u 6 stepeni za različite materijale • Efikasan i udoban rad: snažan 1.300 W motor i sa inercionim hodom skraćenim za 70 % • Magnetski sistem kočnice funkcioniše nezavisno od spoljnih uticaja kao što su prašina i ulje, te deluje pouzdano čak i kod ispada struje • Sistem kočnice koji ne zahteva održavanje i koji ne utiče na životni vek uređaja i grafitnih četkica
Karakteristike:	Prečnik ploče Ø (mm): 125 □ Nominalna snaga (W): 1300 □ Napon (V): 230 □ Težina (kg): 2,3 □ Navoj brusnog vretena: M14
Funkcije:	<ul style="list-style-type: none"> • Ograničenje struje pokretanja; □ Konstantna elektronika; □ Direktno hlađenje; □ Kontrola vibracije; □ Elektronika; □ KickBack Stop; □ Lagani start; □ Blokada prekidača; □ Zaštita od preopterećenja; □ Štitnik koji je osiguran protiv obrtanja; □ Zaštita protiv ponovnog pokretanja.
Obim isporuke:	<ul style="list-style-type: none"> • Prirubnica □ Ključ za dve rupe □ Zatezna navrtka za brusni tanjir M14 x 1,5 □ Zatezna navrtka M14 x 1,5 □ Štitnik □ Dodatna drška sa kontrolom vibracija;
Vrsta:	Ugaona brusilica
Prečnik ploče Ø (mm):	125
Nominalna snaga (W):	1300
Zaštita ponovnog pokretanja:	Da
Blokada vretena:	Da
Dodatne Informacije:	Merne vrednosti utvrđene u skladu sa normom EN 60745. Ukupne vrednosti vibracije (vektorski zbir tri pravca): □ Brušenje brusnim listom: □ Emisiona vrednost vibracije (Ah): 2,0 m/s ² □ Nesigurnost (K): 1,5 m/s ² □ Brušenje površine (gruba obrada): □ Emisiona vrednost vibracije (Ah): 6,0 m/s ² □ Nesigurnost (K): 1,5 m/s ²
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: ROBERT BOSCH DOO BEOGRAD □ Zemlja Porekla: EU