

Kategorija proizvoda: Ceresit Hidroizolacija

Proizvođač: Ceresit

Ceresit CN 94 - Prajmer osnovni premaz 1kg

Cena: 814,00 RSD



Specifikacija

| | |
|------------------------|--|
| Jedinica mere: | kom |
| Primena: | Primenjuje se i kao alternativni zaptivač za stare keramičke podne obloge u spoljnim prostorima, za poboljšanje otpornosti na vodu. Primenjuje se na cementnim i asfaltnim površinama, površinama izloženim visokim temperaturama, suvim površinama kao što su vlaknaste gipsane ploče, beton, vakum beton, drvene površine, čvrste drvene podne obloge, podne obloge od iverice, pločice i sl. |
| Prednosti: | • za absorbujuće i neabsorbujuće podloge • velika vezivna moć • brzo se suši • za problematične površine |
| Vrsta: | Prajmer |
| Tip: | CN 94 |
| Pakovanje: | Boca |
| Težina: | 1 kg |
| Potrošnja: | 0,07 kg/m ² |
| Gustina: | 1,02 kg/l |
| Vreme sušenja (h): | 2,0-4,0 |
| Temperatura rada (°C): | +5 min / +35 max |
| Odnos mešanja: | 1 deo CN 94:3 dela vode ili nerazblažen |
| Mogućnost hodanja (h): | 3 |
| Hemijski sastav: | Neutralna, pigmentisana disperzija na bazi sintetičkih smola. |
| Priprema Podloge: | CN 94 prijanja na sve čvrste, nosive, suve i čiste površine i očišćene od supstanci koje mogu smanjiti prijanjanje. Testirati nosivost površine. Očistiti površinu i ukloniti prašinu. |
| Nanošenje: | Razrediti CN 94 sa vodom u razmeri, 1 deo CN 94 sa 3 dela vode. Na drvenim i asfaltnim površinama, CN 94 se primenjuje nerazređen u kombinacijama sa smešama za podove. Naneti tanak i ravan sloj CN 94 četkom, izbegavajući stvaranje barica. U zavisnosti od uslova prilikom primene rad se može nastaviti nakon 2 do 4 časa. Nakon potpunog sušenja podloga mora biti otporna na grebanje, u suprotnom se mora ponovo naneti osnovni premaz. Ako se ponovo nanosi osnovni premaz to treba učiniti nakon 24 časa. Očistite alat sa vodom nakon upotrebe. Stvrdnuti materijal se može jedino ukloniti sa rastvaračima ili razređivačima. Za nanošenje preko starih pločica (tj. neporoznih površina) proizvod ne treba razređivati. |
| Dodatne Informacije: | Koristite CN 94 isključivo u suvim uslovima i pri temperature vazduha i podloge od +5°C do +35°C . Izbegavajte promaju. Svi ovde navedeni podaci dobijeni su pri temperaturi od +23C i relativnoj vlažnosti vazduha od 50%. Imajte u vidu da u zavisnosti od vremenskih uslova sušenje može biti brže ili sporije. Nemojte ispuštati CN 94 u kanalizacioni sistem. Nemojte ga mešati sa drugim aditivima. |
| Deklaracija: | Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: HENKEL SRBIJA DOO • Zemlja Porekla: Srbija |