

Kategorija proizvoda: Ceresit Keramički Lepkovi

Proizvođač: Ceresit

## Ceresit CM 11 - Lepak za keramičke pločice 25kg

Cena: 1.202,00 RSD



### Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Za polaganje keramičkih pločica, kamenih mozaika i kamenih pločica. Za unutrašnje i spoljašnje prostore i sve vertikalne i horizontalne površine i podloge različitih tipova uz adekvatnu primenu.
Prednosti:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• otporan na smrzavanje</li> <li>• za vlažne prostorije</li> <li>• za debljine sloja od 2 do 10mm</li> <li>• za upijajuću keramiku</li> <li>• dug vek trajanja</li> <li>• visoka čvrstoća</li> <li>• ekonomičan</li> <li>• nezapaljiv</li> <li>• jednostavna ugradnja</li> </ul>
Vrsta:	Lepak za keramičke pločice
Tip:	CM 11
Pakovanje:	Džak
Prostori:	Unutrašnji i Spoljašnji
Težina (kg):	25
Potrošnja:	• 4 mm / 2,0 kg/m <sup>2</sup> • 6 mm / 2,7 kg/m <sup>2</sup> • 8 mm / 3,3 kg/m <sup>2</sup> • 10 mm / 4,0 kg/m <sup>2</sup>
Gustina:	1,64 kg/l
Otvoreno vreme (min):	20
Vreme obrade (h):	2,0
Temperatura rada (°C):	+5 min / +30 max
Odnos mešanja:	6,5 – 6,7l vode za 25kg
Klizanje:	< 0,5 mm
Fugovanje:	zid 24 h, pod 48 h
Adhezija (N/mm <sup>2</sup> ):	> 1,0
Bez klizanja:	Da
Duže otvoreno vreme:	Da
Visoka Adhezija:	Da
Fleksibilnost:	Da
Za podno grejanje:	Da
Hemijski sastav:	Na bazi cementa sa mineralnim puniocima i aditivima.
Priprema Podloge:	CM 11 se lepi na suve podloge, gde je važan preduslov da podloga na koju se nanosi bude čvrsta, nosiva, očišćena od masnoća i substanci koje mogu sprečiti lepljenje. Postojeća udubljenja do dubine od 5mm mogu se popuniti sa CM 11 jedan dan pre polaganja pločice. Površine sa velikom absorpcijom prethodno treba navlažiti.
Nanošenje:	CM 11 zamešajte u čistoj vodi bez grudvica. Pre nanošenja ostavite proizvod da odstoji 10 min. Za 25 kg CM 11 potrebno je 6,5 l vode. Za nanošenje CM 11 upotrebite nazubljenu gletaricu tako da je minimum 65 % površine keramičke pločice pokriveno sa lepkom. Nanosite onoliko mase koliko može biti pokriveno pločicama u vremenu od 15-20 minuta. Kod polaganje podnih pločica teških keramičkih ploča, preporučujemo dodavanje još jednog sloja lepka CM 11 na pločicu. Dok ne očvrstne, višak lepka se može uloniti pomoću vode, a posle očvršćenja samo mehaničkim putem. Nakon 24 časa dozvoljeno je fugovanje zidnih obloga, a posle 48 časova podnih. Obratite pažnju da klimatski uslovi ubrzavaju, odnosno usporavaju očvršćavanje ili sušenje.
Dodatne Informacije:	Radove izvoditi na temperaturama od +5°C do +30°C. CM 11 sadrži cement i u kontaktu sa vodom reaguje alkalno. Zbog toga zaštitite kožu i oči pri radu. U slučaju dodira sa kožom, isperite.