

Kategorija proizvoda: Ceresit Silikoni - Zaptivanje

Proizvođač: Ceresit

## Ceresit CE 40 Vodoodbojna Fug Masa 2kg 12 Cementgrey

Cena: 780,00 RSD



### Specifikacija

<b>Jedinica mere:</b>	kom
<b>Primena:</b>	Ceresit CE 40 Aquastatic je pogodno sredstvo za fugovanje keramičkih, staklenih, kamenih horizontalnih i vertikalnih površina, kao i za fugovanje mozaika, mermera i obloga od prirodnog kamena. Zahvaljujući posebnim aditivima odbija kapi vode, istovremeno sprečava dospevanje prljavštine u fugu (promenu boje). Zato je posebno pogodan za fugovanje keramičkih pločica u kupatilu, tuš kabli i kuhinji. Zbog svoje fleksibilnosti pogodan je za spoljne i unutrašnje prostore, kod podnog grejanja, kao i kod obloga od gips-kartonskih ploča i iverice. Za pukotine nastale pod uticajem spoljnih sila, kod spojeva zidova, pukotina pored vodovodne instalacije, preporučuje se sanitarni silikon CS 25.
<b>Prednosti:</b>	• vodootporna i vodoodbojna • fleksibilna • ekstra glatka • pogodna za otvorene i zatvorene prostore • odlično prijanja • pogodna za sisteme sa podnim grejanjem
<b>Vrsta:</b>	Fug masa
<b>Tip:</b>	CE 40
<b>Boja:</b>	Cementgrey
<b>Pakovanje:</b>	Kanta
<b>Težina:</b>	2 kg
<b>Potrošnja (kg/m<sup>2</sup>):</b>	0,4
<b>Gustina:</b>	1,10 kg/l
<b>Vreme obrade (h):</b>	2
<b>Temperatura rada (°C):</b>	+5 min / +25 max
<b>Otpornost na temperature (°C):</b>	-30 min / +75 max.
<b>Odnos mešanja:</b>	0,6l vode za 2kg
<b>Antifungicidna:</b>	Da
<b>Vodoodbojna:</b>	Da
<b>Postojane boje:</b>	Da
<b>Hemijski sastav:</b>	Na bazi cementa sa mineralnim puniocima i aditivima.
<b>Priprema Podloge:</b>	Posle lepljenja pločica i postizanja određene čvrstine lepka, treba očistiti pločice i razmake između njih od ostataka suvišnog lepka, prašine i prljavštine. Estetsko fugovanje garantuje se samo u slučaju otvora za fugovanje jednakih dužina i širina. Korisno je pre početka rada pokvasiti fuge radi stvaranja ravnomerne moći upijanja. U slučaju poroznih ploča za oblaganje bez sjaja, preporučuje se probno fugovanje.
<b>Nanošenje:</b>	Prah sipati u čistu vodu i to 0,6l za 2kg sredstva za fugovanje i ručnom mešalicom mešati dok se ne stvori homogena masa bez grudvica. Treba zamešati onoliko mase koliko se može potrošiti u naredna 2 časa. Nanošenje sredstva za fugovanje vrši se gumenom gletericom. Kada sredstvo za fugovanje očvrstne, pločice treba obrisati suvom krpom. Po podnim pločicama možete hodati već nakon 9 sati od vremena fugovanja. Sredstvo za fugovanje potpunu vodootpornost postiže nakon 28 dana.
<b>Deklaracija:</b>	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: HENKEL SRBIJA DOO • Zemlja Porekla: Srbija