

Kategorija proizvoda: Ceresit Silikoni - Zaptivanje

Proizvođač: Ceresit

Ceresit CE 40 Vodoodbojna Fug Masa 2kg 43 Bahama

Cena: 780,00 RSD



Specifikacija

| | |
|---------------------------------|--|
| Jedinica mere: | kom |
| Primena: | Ceresit CE 40 Aquastatic je pogodno sredstvo za fugovanje keramičkih, staklenih, kamenih horizontalnih i vertikalnih površina, kao i za fugovanje mozaika, mermera i obloga od prirodnog kamena. Zahvaljujući posebnim aditivima odbija kapi vode, istovremeno sprečava dospevanje prljavštine u fugu (promenu boje). Zato je posebno pogodan za fugovanje keramičkih pločica u kupatilu, tuš kablni i kuhinji. Zbog svoje fleksibilnosti pogodan je za spoljne i unutrašnje prostore, kod podnog grejanja, kao i kod obloga od gips-kartonskih ploča i iverice. Za pukotine nastale pod uticajem spoljnih sila, kod spojeva zidova, pukotina pored vodovodne instalacije, preporučuje se sanitarni silikon CS 25. |
| Prednosti: | • vodootporna i vodoodbojna • fleksibilna • ekstra glatka • pogodna za otvorene i zatvorene prostore • odlično prijanja • pogodna za sisteme sa podnim grejanjem |
| Vrsta: | Fug masa |
| Tip: | CE 40 |
| Boja: | Bahama |
| Pakovanje: | Kanta |
| Težina: | 2 kg |
| Potrošnja (kg/m ²): | 0,4 |
| Gustina: | 1,10 kg/l |
| Vreme obrade (h): | 2 |
| Temperatura rada (°C): | +5 min / +25 max |
| Otpornost na temperature (°C): | -30 min / +75 max. |
| Odnos mešanja: | 0,6l vode za 2kg |
| Antifungicidna: | Da |
| Vodoodbojna: | Da |
| Postojane boje: | Da |
| Hemijski sastav: | Na bazi cementa sa mineralnim puniocima i aditivima. |
| Priprema Podloge: | Posle lepljenja pločica i postizanja određene čvrstine lepka, treba očistiti pločice i razmake između njih od ostataka suvišnog lepka, prašine i prljavštine. Estetsko fugovanje garantuje se samo u slučaju otvora za fugovanje jednakih dužina i širina. Korisno je pre početka rada pokvasiti fuge radi stvaranja ravnomerne moći upijanja. U slučaju poroznih ploča za oblaganje bez sjaja, preporučuje se probno fugovanje. |
| Nanošenje: | Prah sipati u čistu vodu i to 0,6l za 2kg sredstva za fugovanje i ručnom mešalicom mešati dok se ne stvori homogena masa bez grudvica. Treba zamešati onoliko mase koliko se može potrošiti u naredna 2 časa. Nanošenje sredstva za fugovanje vrši se gumenom gletericom. Kada sredstvo za fugovanje očvrsne, pločice treba obrisati suvom krpom. Po podnim pločicama možete hodati već nakon 9 sati od vremena fugovanja. Sredstvo za fugovanje potpunu vodootpornost postiže nakon 28 dana. |
| Deklaracija: | Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: HENKEL SRBIJA DOO • Zemlja Porekla: Srbija |