

Kategorija proizvoda: EkoLak Premazi za Drvo

Proizvođač: EkoLak

Akrilni Emajl za drvo-metal Siva 250ml

Cena: 575,00 RSD



SIVA



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Drveni i metalni predmeti u enterijeru i exterijeru : prozori , vrata , balkoni , baštenske garniture , ograde.
Vrsta:	Akrilni Emajl
Tip:	Natur
Boja:	Siva
Pakovanje:	Konzerva
Težina:	250 ml
Potrošnja:	100-150gr/m2.
Gustina:	1,21 kg/l
Vreme sušenja:	Premaz je suv na dodir za 1-2h, spreman za brušenje 3-4h, a potpuno suv za 48h.
Broj premaza:	1-2
Priprema Podloge:	Za exteriјere : Preporučujemo da se drvo (maksimalne vlažnosti 15%) prvo odmastī , prebrusi brusnim papirom granulacije 150 – 180 i otprašeno .
Nanošenje:	Proizvod je spreman za upotrebu i ne treba ga razredjivati. U posebnim situacijama razrediti sa max.5% vode. Nanosi se u dva do tri sloja sa vremenskim razmakom od 3-4 sata. Površina je potpuno suva za 24 sata. □Naneti jedan premaz Natur akrilnom lazuruom sa voskom bezbojnom , 1-2 premaz, Natur akrilnim osnovnim za drvo belim i 1-2 premaz Natur akrilnim emajlom.
Dodatne Informacije:	<ul style="list-style-type: none"> • pre upotrebe dobro promešati □ u posebnim situacijama razrediti sa maksimalno 5% pijaće vode □ lagerovati na temperaturi od 5 - 35°C (Ne sme da smrzne ! Čuvati u dobro zatvorenoj ambalaži sklonjeno od direktnog uticaja sunca. □ sušenje mora biti na temperaturi iznad 14°C □ podaci u uputstvu su za 20° C (niža temperatura produžava , a viša skraćuje vreme sušenja) □ ne raditi po jakom suncu i temperaturi nižoj od 8 ° C □ ne preporučuje se za bagrem, jer može doći do negativne reakcije sa taninima i štavnim materijama □ Proizvod poseduje sertifikat za bezbednost igračkā (European standard EN 71 specifies safety requirements for toys.)
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: EKOLAK DOO □Zemlja Porekla: Srbija