

Kategorija proizvoda: EkoLak Premazi za Drvo

Proizvođač: EkoLak

Akrilni Emajl za drvo-metal Tamno Braon 750ml

Cena: 1.015,00 RSD



Specifikacija

| | |
|----------------------|--|
| Jedinica mere: | kom |
| Primena: | Drveni i metalni predmeti u enterijeru i exterijeru : prozori , vrata , balkoni , baštenske garniture , ograde. |
| Vrsta: | Akrilni Emajl |
| Tip: | Natur |
| Boja: | Tamno Braon |
| Pakovanje: | Kanta |
| Težina: | 750 ml |
| Potrošnja: | 100-150gr/m2. |
| Gustina: | 1,21 kg/l |
| Vreme sušenja: | Premaz je suv na dodir za 1-2h, spreman za brušenje 3-4h, a potpuno suv za 48h. |
| Broj premaza: | 1-2 |
| Priprema Podloge: | Za exteriјere : Preporučujemo da se drvo (maksimalne vlažnosti 15%) prvo odmastī , prebrusi brusnim papirom granulacije 150 – 180 i otprašeno . |
| Nanošenje: | Proizvod je spreman za upotrebu i ne treba ga razredjivati. U posebnim situacijama razrediti sa max.5% vode. Nanosi se u dva do tri sloja sa vremenskim razmakom od 3-4 sata. Površina je potpuno suva za 24 sata. □Naneti jedan premaz Natur akrilnom lazuroom sa voskom bezbojnom , 1-2 premaz, Natur akrilnim osnovnim za drvo belim i 1-2 premaz Natur akrilnim emajlom. |
| Dodatne Informacije: | • pre upotrebe dobro promešati □ u posebnim situacijama razrediti sa maksimalno 5% pijaće vode □ lagerovati na temperaturi od 5 - 35°C (Ne sme da smrzne ! Čuvati u dobro zatvorenoj ambalaži sklonjeno od direktnog uticaja sunca. □ sušenje mora biti na temperaturi iznad 14°C □ podaci u uputstvu su za 20° C (niža temperatura produžava , a viša skraćuje vreme sušenja) □ ne raditi po jakom suncu i temperaturi nižoj od 8 ° C □ ne preporučuje se za bagrem, jer može doći do negativne reakcije sa taninima i štavnim materijama □ Proizvod poseduje sertifikat za bezbednost igračkaka (European standard EN 71 specifies safety requirements for toys.) |
| Deklaracija: | Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: EKOLAK DOO □Zemlja Porekla: Srbija |