

Kategorija proizvoda: EkoLak Premazi za Drvo

Proizvođač: EkoLak

Aqua Stop - Tankoslojni premaz sa efektom voska 1l

Cena: 965,00 RSD



Specifikacija

| | |
|----------------------|--|
| Jedinica mere: | kom |
| Primena: | Primenjuje se na sledećim područjima drveni predmeti u enterijeru i exterijeru : prozori , vrata , balkoni , baštenske garniture , ograde. |
| Vrsta: | Tankoslojni premaz sa efektom voska |
| Tip: | Aqua Stop |
| Pakovanje: | Flaša |
| Težina: | 1 l |
| Potrošnja: | cca 100 g/m ² |
| Nanošenje: | <ul style="list-style-type: none">• NOVO DRVO : Za exteriјere : Preporučujemo da se drvo (maksimalne vlažnosti 15%) prvo odmastiti , prebrusi brusnim papirom 150 – 180 i otpraši . Nakon toga naneti 1- 2 premaza Impregnanta SI xx i završiti sa jednim slojem Aqua stop . Preporučujemo da se uvek uradi proba na manjoj površini kada se donosi odluka o jednom ili dva sloja Impregnanta ,pa Aqua stop . Nanošenje drugog sloja Aqua stop na osušeni premaz je praktično nemoguće zbog efekta voska .• OBNAVLJANJE STARIH PREMAZA : Ako stari premaz nije previše propao već želite da ga osvežite i produžite mu vek trajanja , potrebno ga je prebrusiti brusnim papirom 320 i premazati sa jednim slojem Aqua stop . Kod previše starih , trošnih premaza potrebno je potpuno ih ukloniti brušenjem brusnim papirom 150 . Nakon toga drvo se tretira kao novo . |
| Dodatne Informacije: | <ul style="list-style-type: none">• pre upotrebe dobro promešati• lagerovati na temperaturi od 5 - 35°C (ne sme da smrzne !)• sušenje mora biti na temperaturi iznad 14°C• podaci u uputstvu su za 20° C (niža temperatura produžava , a viša skraćuje vreme sušenja)• ne preporučuje se za bagrem, jer može doći do negativne reakcije sa taninima i štavnim materijama |
| Deklaracija: | Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: EKOLAK DOO Zemlja Porekla: Srbija |