

Kategorija proizvoda: EkoLak Premazi za Drvo

Proizvođač: EkoLak

## Aqua Stop - Tankoslojni premaz sa efektom voska 1l

Cena: 965,00 RSD



### Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Primenjuje se na sledećim područjima drveni predmeti u enterijeru i exterijeru : prozori , vrata , balkoni , baštenske garniture , ograde.
Vrsta:	Tankoslojni premaz sa efektom voska
Tip:	Aqua Stop
Pakovanje:	Flaša
Težina:	1 l
Potrošnja:	cca 100 g/m <sup>2</sup>
Nanošenje:	<ul style="list-style-type: none"><li>• NOVO DRVO : Za exteriјere : Preporučujemo da se drvo ( maksimalne vlažnosti 15% ) prvo odmastiti , prebrusi brusnim papirom 150 – 180 i otprašiti . Nakon toga naneti 1- 2 premaza Impregnanta SI xx i završiti sa jednim slojem Aqua stop . Preporučujemo da se uvek uradi proba na manjoj površini kada se donosi odluka o jednom ili dva sloja Impregnanta ,pa Aqua stop . Nanošenje drugog sloja Aqua stop na osušeni premaz je praktično nemoguće zbog efekta voska .</li><li>• OBNAVLJANJE STARIH PREMAZA : Ako stari premaz nije previše propao već želite da ga osvežite i produžite mu vek trajanja , potrebno ga je prebrusiti brusnim papirom 320 i premazati sa jednim slojem Aqua stop . Kod previše starih , trošnih premaza potrebno je potpuno ih ukloniti brušenjem brusnim papirom 150 . Nakon toga drvo se tretira kao novo .</li></ul>
Dodatne Informacije:	<ul style="list-style-type: none"><li>• pre upotrebe dobro promešati</li><li>• lagerovati na temperaturi od 5 - 35°C ( ne sme da smrzne ! )</li><li>• sušenje mora biti na temperaturi iznad 14°C</li><li>• podaci u uputstvu su za 20° C ( niža temperatura produžava , a viša skraćuje vreme sušenja )</li><li>• ne preporučuje se za bagrem, jer može doći do negativne reakcije sa taninima i štavnim materijama</li></ul>
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: EKOLAK DOO Zemlja Porekla: Srbija