

Kategorija proizvoda: EkoLak Premazi za Drvo

Proizvođač: EkoLak

Aqua Stop - Tankoslojni premaz sa efektom voska 1l

Cena: 965,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Primenjuje se na sledećim područjima drveni predmeti u enterijeru i exterijeru : prozori , vrata , balkoni , baštenske garniture , ograde.
Vrsta:	Tankoslojni premaz sa efektom voska
Tip:	Aqua Stop
Pakovanje:	Flaša
Težina:	1 l
Potrošnja:	cca 100 g/m ²
Nanošenje:	<ul style="list-style-type: none">• NOVO DRVO : Za exteriјere : Preporučujemo da se drvo (maksimalne vlažnosti 15%) prvo odmastiti , prebrusi brusnim papirom 150 – 180 i otpraši . Nakon toga naneti 1- 2 premaza Impregnanta SI xx i završiti sa jednim slojem Aqua stop . Preporučujemo da se uvek uradi proba na manjoj površini kada se donosi odluka o jednom ili dva sloja Impregnanta ,pa Aqua stop . Nanošenje drugog sloja Aqua stop na osušeni premaz je praktično nemoguće zbog efekta voska .• OBNAVLJANJE STARIH PREMAZA : Ako stari premaz nije previše propao već želite da ga osvežite i produžite mu vek trajanja , potrebno ga je prebrusiti brusnim papirom 320 i premazati sa jednim slojem Aqua stop . Kod previše starih , trošnih premaza potrebno je potpuno ih ukloniti brušenjem brusnim papirom 150 . Nakon toga drvo se tretira kao novo .
Dodatne Informacije:	<ul style="list-style-type: none">• pre upotrebe dobro promešati• lagerovati na temperaturi od 5 - 35°C (ne sme da smrzne !)• sušenje mora biti na temperaturi iznad 14°C• podaci u uputstvu su za 20° C (niža temperatura produžava , a viša skraćuje vreme sušenja)• ne preporučuje se za bagrem, jer može doći do negativne reakcije sa taninima i štavnim materijama
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: EKOLAK DOO Zemlja Porekla: Srbija