

Kategorija proizvoda: EkoLak Premazi za Drvo

Proizvođač: EkoLak

## Natur Hibridna Lazura za drvo - Bor 750ml

Cena: 1.190,00 RSD



### Specifikacija

<b>Jedinica mere:</b>	kom
<b>Primena:</b>	Drveni predmeti u enterijeru i eksterijeru: prozori, vrata, balkoni, baštenske garniture, ograde, za taninske i egzotične vrste drveta.
<b>Prednosti:</b>	Izražava prirodnu lepotu drveta i veoma je postojana. Odlično se pokazala i na ravnim površinama kao što su decking podovi.
<b>Vrsta:</b>	Hibridna Lazura
<b>Tip:</b>	Natur
<b>Boja:</b>	Bor
<b>Pakovanje:</b>	Konzerva
<b>Težina:</b>	750 ml
<b>Potrošnja:</b>	100gr/m2 prvi sloj, 70gr/m2 sledeći premaz.
<b>Gustina:</b>	1,01 kg/l
<b>Vreme sušenja:</b>	Vreme sušenje (100g/m2 na 20C) : na prašinu 30 min, na dodir 60 min, nanošenje drugog sloja 3h, potpuno 24h.
<b>Broj premaza:</b>	2-3
<b>Priprema Podloge:</b>	Preporučujemo da se drvo(maximalne vlažnosti 15%)prvo odmasti, prebrusi brusnim papirom 150-180 i otpraši.
<b>Nanošenje:</b>	Naneti četkom 2-3 premaza Hibridne lazure sa najmanje 3 sata razmaka između slojeva.Premaz je potpuno suv za 24 sata. Za obnavljanje starih premaza preporučujemo da se površina prebrusi, poprave se eventualna oštećenja sa akrilnim gitom i otpraši. Intezitet nijanse zavisi od vrste drveta, finoće obrade i broja nanosa.
<b>Dodatne Informacije:</b>	Proizvod poseduje sertifikat za bezbednost igračkaka (European standard EN 71 specifičes safety requirements for toys.) Lagerovati na temperaturi od 5 - 35°C ( ne sme da smrzne ! Sušenje mora biti na temperaturi iznad 14C. Podaci u uputstvu su za 20° C ( niža temperatura produžava , a viša skraćuje vreme sušenja ).
<b>Deklaracija:</b>	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: EKOLAK DOO Zemlja Porekla: Srbija