

Kategorija proizvoda: EkoLak Premazi za Drvo

Proizvođač: EkoLak

Natur Hibridna Lazura za drvo - Siva 3l

Cena: 3.695,00 RSD



SIVA



Specifikacija

| | |
|-----------------------------|--|
| Jedinica mere: | kom |
| Primena: | Drveni predmeti u enterijeru i eksterijeru: prozori, vrata, balkoni, baštenske garniture, ograde, za taninske i egzotične vrste drveta. |
| Prednosti: | Izražava prirodnu lepotu drveta i veoma je postojana. Odlično se pokazala i na ravnim površinama kao što su decking podovi. |
| Vrsta: | Hibridna Lazura |
| Tip: | Natur |
| Boja: | Siva |
| Pakovanje: | Kanta |
| Težina: | 3 l |
| Potrošnja: | 100gr/m2 prvi sloj, 70gr/m2 sledeći premaz. |
| Gustina: | 1,01 kg/l |
| Vreme sušenja: | Vreme sušenje (100g/m2 na 20C) : na prašinu 30 min, na dodir 60 min, nanošenje drugog sloja 3h, potpuno 24h. |
| Broj premaza: | 2-3 |
| Priprema Podloge: | Preporučujemo da se drvo (maksimalne vlažnosti 15%) prvo odmast, prebrusi brusnim papirom 150-180 i otpraši. |
| Nanošenje: | Naneti četkom 2-3 premaza Hibridne lazure sa najmanje 3 sata razmaka između slojeva. Premaz je potpuno suv za 24 sata. Za obnavljanje starih premaza preporučujemo da se površina prebrusi, poprave se eventualna oštećenja sa akrilnim gitom i otpraši. Intezitet nijanse zavisi od vrste drveta, finoće obrade i broja nanosa. |
| Dodatne Informacije: | Proizvod poseduje sertifikat za bezbednost igračaka (European standard EN 71 specifies safety requirements for toys.) Lagerovati na temperaturi od 5 - 35°C (ne sme da smrzne ! Sušenje mora biti na temperaturi iznad 14C. Podaci u uputstvu su za 20° C (niža temperatura produžava , a viša skraćuje vreme sušenja). |
| Deklaracija: | Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: EKOLAK DOO Zemlja Porekla: Srbija |