

Kategorija proizvoda: EkoLak Premazi za Drvo

Proizvođač: EkoLak

## Natur Osnovni lak za Parket na vodenoj bazi 1l

Cena: 1.630,00 RSD



### Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Drveni predmeti u enterijeru : parket.
Vrsta:	Osnovni lak za parket
Tip:	Natur
Boja:	Transparent
Pakovanje:	Flaša
Težina:	1 l
Potrošnja:	10-15 m <sup>2</sup> /l.
Gustina:	1,01 kg/l
Vreme sušenja:	Premaz je suv na dodir za 35min, spreman za brušenje 2-4h, a potpuno suv za 24h
Broj premaza:	1-2
Nanošenje:	Vlažnost parketa mora biti između 8-10%. Parket mora biti mašinski prebrušen, očišćen od prašine i ostalih nečistoća. Brušenje se vrši brusnom mrežicom granulacije 180. Kod obnove starog parketa stari lak odstraniti u potpunosti i onda ga tretirati kao nov parket. Optimalna temperatura 18-22 C, vlažnost vazduha 50-60%. Na nižoj temperaturi i većoj vlažnosti vreme sušenja se produžava. Nakon minimalno 6 časova sušenja Natur osnovnog laka za parket osnovnog laka za parket u optimalnim uslovima može se nanositi Natur završni lak za parket. Spremno za korišćenje . Ako je potrebno razrediti sa maksimalno 5 % pijaće vode.
Dodatne Informacije:	<ul style="list-style-type: none"><li>• pre upotrebe dobro promešati</li><li>• lagerovati na temperaturi od 5 - 35°C (ne sme da smrzne)</li><li>• sušenje mora biti na temperaturi iznad 10°C</li><li>• podaci u uputstvu su za 20° C (niža temperatura produžava , a viša skraćuje vreme sušenja).</li></ul>
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: EKOLAK DOO Zemlja Porekla: Srbija