

Kategorija proizvoda: EkoLak Termoizolacija

Proizvođač: EkoLak

EcoTherm - Block Kondenz Termoizolacioni premaz prot

Cena: 1.185,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Tip:	Premaz protiv buđi
Primena:	Primena Block Kondenz-a je prilično jednostavna i zahteva samo četku. Kada se osuši, može se pokriti standardnim disperzionim ili akrilnim bojama.
Prednosti:	Buđ i vlaga ne samo da kvare izgled prostorije već i nepovoljno utiču na zdravlje. Boravak u prostorijama u kojima ima buđi može negativno uticati na zdravlje ljudi. Neki od simptoma su groznica, grip, umor, respiratorna disfunkcija, povremeno krvarenje iz nosa, vrtoglavica, glavobolja, povraćanje pa čak i oštećenje jetre.
Težina (l):	0,75
Potrošnja:	Potrošnja se kreće od 0,5L do 0,7L po m ² za svaki sloj.
Nanošenje:	Prethodno nanošenje podloge nije potrebno. EcoTherm Block Kondenz se može direktno naneti na staru boju koja se ne ljušti. □□Neophodno je potpuno ukloniti bilo kakvu buđ na površini čišćenjem rastvorom varikine. □□EcoTherm Block Kondenz je spreman za upotrebu nakon mešanja. Nanosi se u dva sloja, a treći sloj se preporučuje u kritičnim uslovima. □□Proizvod se može nanositi četkom, valjkom ili pištoljem za prskanje, u temperaturnom opsegu od 5 do 35 °C i relativnoj vlažnosti vazduha do 70%. Naneti prvi sloj tanko, obezbeđujući potpunu pokrivenost površine. Drugi sloj se može naneti nakon perioda sušenja od 6 sati. Ako je potrebno, može se naneti treći sloj nakon još 6 sati sušenja, držeći ukupnu debljinu sloja ispod 0,7 mm. Kada se površina potpuno osuši, može se prefarbati standardnim disperzijskim ili akrilnim bojama.
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: EKOLAK DOO □Zemlja Porekla: Srbija