

Kategorija proizvoda: Fasadna Opeka

Proizvođač: Rapid Apatin

## Fasadna Silikatna Opeka Bela Glatka 250x120x65mm

Cena: 96,00 RSD



### Specifikacija

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Jedinica mere:</b>         | kom  |
| <b>Primena:</b>               | Koristi se za oblaganje fasade, pogodan i kao obloga na prethodno postavljenu termoizolaciju. Koristi se i kao dekorativni element kod unutrašnjih radova. Fasadnu oblogu od opeke potrebno je pričvrstiti za konstruktivni zid ankerima od nerđajuće žice debljine 3-4mm, na razmaku od 100cm i na 50 cm po vertikali. Duž ivica i otvora na fasadi ankeri se postavljaju na razmaku od 40cm. |
| <b>Dimenzije (mm):</b>        | 250 x 120 x 65   |
| <b>Težina (kg/kom):</b>       | 3,30   |
| <b>Količina (kom/paleta):</b> | 288  |
| <b>Boja:</b>                  | Bela   |
| <b>Tekstura:</b>              | Glatka   |
| <b>Potrošnja (kom/m2):</b>    | 52   |
| <b>Karakteristike:</b>        | • Čvrstoća: min. 30 N/mm <sup>2</sup> • Zapreminska težina: 1,8 kg/dm <sup>3</sup> • Mere i kvalitet fasadne silikatne opeke odgovaraju: • Standardima SRPS U.N3.300 • Evropskim normama EN 771-2  |
| <b>Deklaracija:</b>           | Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: PROIZVODNO GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE RAPID AKCIONARSKO DRUŠTVO, APATIN • Zemlja Porekla: Srbija  |