

Kategorija proizvoda: Građevinski Program

Proizvođač: Knauf

## KNAUF - Thermokleber Plus - Lepak za EPS - 25kg

Cena: 450,00 RSD



### Specifikacija

|                        |   |
|------------------------|---|
| Jedinica mere:         | kom   |
| Primena:               | Malter namenjen za lepljenje fasadnih, termoizolacionih ploča od EPS-a u sistemima kontaktnih fasada.   |
| Prednosti:             | • Dobra adhezija □ Klasa pritisne čvrstoće CS IV prema EN 998-1 □ Klasa požarne otpornosti A1 □ Paropropustan □ Namenjen za ručnu primenu □ Granulacija 0,3 mm □ Sive boje  |
| Vrsta:                 | Građevinski lepak za stiropor   |
| Tip:                   | Thermokleber  |
| Boja:                  | Siva  |
| Pakovanje:             | Džak  |
| Težina:                | 25 kg   |
| Potrošnja:             | Cca 5 kg /m2.   |
| Količina (kom/paleta): | 54  |
| Priprema Podloge:      | Površina na koju se malter nanosi mora biti suva, otprašena, odmašćena, nosiva, ravna i bez ostataka koji umanjuju prionljivost maltera. Spoljašne površine izložene atmosferskim uticajima zaštiti od padavina i direktnog uticaja sunca. Pre nanošenja maltera površinu pripremiti u skladu sa gornjom tabelom „priprema površine“.   |
| Nanošenje:             | Sadržaj vreće (25 kg) dodati u ca. 5,5l čiste vode i mešati dok se materijal potpuno ne homogenizuje. Nakon toga pripremljeni materijal ostaviti 10 minuta da odstoji i još jednom promešati. Ovako pripremljen materijal je spreman za upotrebu. Konzistenciju po potrebi podesiti dodavanjem vode ili praha. Otvoreno vreme za malter u kofi je ca. 2 časa. Alat odmah nakon upotrebe očistiti sa vodom. □ Thermokleber Plus se na ploče od EPS-a nanosi u vidu trake širine 5 cm i debljine 2 cm na ivični deo površine stiropora i na tri mesta po sredini u vidu pogača. Prilikom lepljenja ploča od stiropora površina ploče mora biti pokrivena lepkom min. 40%. Kod ravnih površina na koje se postavljaju termoizolacione ploče Thermokleber Plus se može, uz pomoć nazubljene gleterice, naneti i po celoj površini ploče. Termoizolacione ploče, odmah nakon nanošenja maltera za lepljenje, postaviti na zid. |
| Dodatne Informacije:   | Sastav proizvoda: □ Cement, klasirani krečnjački kamen, kameno brašno, specijalni adiditivi za obradivost i prionljivost  |
| Deklaracija:           | Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: KNAUF ZEMUN DOO □ Zemlja Porekla: EU  |