

Kategorija proizvoda: Irkom

Proizvođač: IRKOM

IRKOM - 3u1 Boja za Metal Antika - Siva 3kg

Cena: 3.990,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Vrsta:	3u1 Nova Antika - Boja za Metal
Pakovanje:	Konzerva
Težina:	3 kg
Boja:	Siva
Primena:	<ul style="list-style-type: none">• Primenjuje se na novi metal, metal koji je korodirao, kao i preko svih vrsta premaza starijih od 2 godine. Može se nanositi na sve pocinkovane limove i aluminijum (obavezno blago brušenje i dobro odmaščivanje Odmaščivačem M, bez nanošenja prajmera), kao i na drvo i plastiku. □ NA NOV METAL: □ Najpre se nov metal mora dobro odmastiti odmaščivačem (OB1, Odmaščivač M) ili nitro razređivačem. Ukoliko se podloga dobro ne odmastiti, izvesno je da boja neće dobro prionuti, i u tom slučaju će se oljuštiti. Nakon toga boja se nanosi u dva sloja debljine 120 mikrona. Nova Antika se nanosi četkom ili pištoljem. Boju je tokom farbanja potrebno mešati, kako metalni opiljci ne bi pali na dno. Preporučuje se da se velike površine farbaju špricanjem. Drugi sloj se nanosi mokro na mokro ili najkasnije do 4 sata nakon nanošenja prvog sloja (ušteta vremena). Premaz je suv na dodir 30 do 60 minuta, a potpuno suv nakon 72h. Kompletno umrežavanje boje traje do 30 dana, što premazu daje izuzetnu otpornost. □ NA KORODIRANI METAL: □ Potrebno je ukloniti najgrublji trošan sloj rđe, očistiti i dobro odmastiti metal i nakon toga direktno na koroziju naneti premaz u dva sloja kao na nov metal. □ Nanosi se: □ četkom – nije potrebno razređivati. Nanosi se iključivo UTAPKAVANJEM kako se metalni opiljci ne bi grupisali u jednoj tački. □ pištoljem – razređuje se maksimalno do 5%; dizna mora biti 2,4mm; pritisak na izlazu iz pištolja treba biti 3,2 bara, dok na kompresoru 3,8 bara.
Prednosti:	<p>Idealna je za dobijanje efekta kovanog gvožđa na metalu, otklanjajući sve nedostatke metala. Metalni opiljci pružaju reljefni izgled. Ovu boju karakteriše izuzetna tvrdoća, elastičnost, adhezija, otpornost na udar i zaštita od atmosferskih uticaja. Ova boja poseduje sve odgovarajuće ateste, u sebi sadrži dva blokatora korozije i pruža kvalitetnu zaštitu metala od 5 do 15 godina u raznim vremenskim uslovima. □ Posao se završava u jednom danu □ Pravi uštedu u materijalu □ Ispravlja nedostatke metala nastalih prilikom izrade □ Štiti od 5 do 15 godina □ Otporna na sve atmosferske uslove □ Velika pokrivna moć □ Elastični premaz koji ne puca □ Nanosi se direktno na cink</p>
Karakteristike:	<ul style="list-style-type: none">• Rok upotrebe: 36 meseci od datuma proizvodnje; □ Pokrivenost: 1kg pokriva 5-7 m² u jednom sloju; □ Ne zahteva specijalne uslove skladištenja; □ Nanosi se direktno na rđu, nije potrebna temeljna (osnovna) boja.
Dodatne Informacije:	<p>Šta su najčešće greške u primeni? □ Loše promešana boja; □ Nedovoljno nanosen sloj boje; □ Razređivanje neodgovarajućim razređivačem; □ Ono što je najbitnije jeste da se pravilno ispoštuje procedura korišćenja ovog proizvoda; □ Tokom nanošenja premaza, sadržaj u dozni povremeno mešati, kako se metalni opiljci ne bi taložili na dno i time doveli do neujednačenosti premaza na metalnoj površini.</p>
Deklaracija:	Uvoznik / Proizvođač: IRKOM DOO Kosjerić □ Zemlja Porekla: Srbija