

Kategorija proizvoda: Isomat Aditivi za Beton

Proizvođač: Isomat

## Isomat Adiplast Polimer lateks za malter 5kg

Cena: 2.530,00 RSD



### Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vezivni sloj između starog i novog betona ili maltera.</li><li>• Malter za popravke i tanke slojeve.</li><li>• Nehabajuće glatke podne košuljice.</li><li>• Vodonepropusni cementni malter, otporan na hidrostatički pritisak.</li><li>• Za košuljice sa podnim grejnim sistemom.</li><li>• Veoma čvrsti vodootporan malter.</li><li>• Malter otporan na hemikalije i naftne derivate.</li><li>• Lepak za izolacione ploče, pločice i ostale obloge.</li><li>• Aditiv za pojačanu čvrstoću i otpornost boja na vodenoj bazi na klimatske uslove (krečnih emulzija).</li><li>• Malter za fugovanje.</li><li>• Malter za formiranje holkera na spojevima zid-pod.</li><li>• Zaštita mladog (svežeg) betona od prerane dehidracije.</li></ul>
Prednosti:	ADIPLAST je polimerni lateks koji se koristi kao aditiv radi značajnog poboljšanja karakteristika cementnih maltera na više načina: <ul style="list-style-type: none"><li>• Pojačava vezivanje za podlogu.</li><li>• Poboljšava elastičnost.</li><li>• Eliminira skupljanje i samim tim pojavu pukotina.</li><li>• Poboljšava plastičnost, zadržavanje vode i obradivost sveže mase.</li><li>• Impresivno povećava otpornost na abraziju.</li><li>• Čini maltere vodonepropusnim.</li><li>• Poboljšava otpornost na hemikalije i naftne derivate.</li></ul>
Vrsta:	Polimer lateks za poboljšanje maltera
Tip:	Adiplast
Težina (kg):	5,0
Boja:	Bela
Pakovanje:	Kanister manji
Potrošnja:	Dodaje se u vodu za mešanje u proporciji ADIPLAST : voda = 1:1 to 1:5.
Gustina (kg/l):	0,96
Priprema Podloge:	Podloga mora da bude čista i bez prašine, trošnih materijala, ulja, masnoće, bez starog maltera, boje, ostataka cementa, itd. Treba da bude dobro pokvašena, ali bez akumulacije vode.
Nanošenje:	ADIPLAST lateks se dodaje u vodu za mešanje maltera. Količina ADIPLAST-a zavisi od željenog efekta i konkretnog tehničkog zahteva (vidi primere primene). Prvo se u mikser ubacuje rastvor ADIPLAST-a, pre cementa i agregata, kako bi se izbeglo formiranje grudvi. Vreme upotrebljivosti maltera zamešanog sa ADIPLAST-om je blago produženo.
Dodatne Informacije:	Pre upotrebe ADIPLAST treba dobro promućkati. 18 meseci od datuma proizvodnje ako se čuva u originalnom, neotvorenom pakovanju na temperaturi od +5OC do +35OC. Zaštiti od uticaja direktne sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: ISOMAT DOO Zemlja Porekla: EU