

Kategorija proizvoda: Isomat Aditivi za Beton

Proizvođač: Isomat

Isomat Adiplast Polimer lateks za malter 5kg

Cena: 2.530,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	<ul style="list-style-type: none">• Vezivni sloj između starog i novog betona ili maltera.• Malter za popravke i tanke slojeve.• Nehabajuće glatke podne košuljice.• Vodonepropusni cementni malter, otporan na hidrostatički pritisak.• Za košuljice sa podnim grejnim sistemom.• Veoma čvrsti vodootporan malter.• Malter otporan na hemikalije i naftne derivate.• Lepak za izolacione ploče, pločice i ostale obloge.• Aditiv za pojačanu čvrstoću i otpornost boja na vodenoj bazi na klimatske uslove (krečnih emulzija).• Malter za fugovanje.• Malter za formiranje holkera na spojevima zid-pod.• Zaštita mladog (svežeg) betona od prerane dehidracije.
Prednosti:	ADIPLAST je polimerni lateks koji se koristi kao aditiv radi značajnog poboljšanja karakteristika cementnih maltera na više načina: • Pojačava vezivanje za podlogu. • Poboljšava elastičnost. • Eliminira skupljanje i samim tim pojavu pukotina. • Poboljšava plastičnost, zadržavanje vode i obradivost sveže mase. • Impresivno povećava otpornost na abraziju. • Čini maltere vodonepropusnim. • Poboljšava otpornost na hemikalije i naftne derivate.
Vrsta:	Polimer lateks za poboljšanje maltera
Tip:	Adiplast
Težina (kg):	5,0
Boja:	Bela
Pakovanje:	Kanister manji
Potrošnja:	Dodaje se u vodu za mešanje u proporciji ADIPLAST : voda = 1:1 to 1:5.
Gustina (kg/l):	0,96
Priprema Podloge:	Podloga mora da bude čista i bez prašine, trošnih materijala, ulja, masnoće, bez starog maltera, boje, ostataka cementa, itd. Treba da bude dobro pokvašena, ali bez akumulacije vode.
Nanošenje:	ADIPLAST lateks se dodaje u vodu za mešanje maltera. Količina ADIPLAST-a zavisi od željenog efekta i konkretnog tehničkog zahteva (vidi primere primene). Prvo se u mikser ubacuje rastvor ADIPLAST-a, pre cementa i agregata, kako bi se izbeglo formiranje grudvi. Vreme upotrebljivosti maltera zamešanog sa ADIPLAST-om je blago produženo.
Dodatne Informacije:	Pre upotrebe ADIPLAST treba dobro promućkati. 18 meseci od datuma proizvodnje ako se čuva u originalnom, neotvorenom pakovanju na temperaturi od +5OC do +35OC. Zaštiti od uticaja direktne sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: ISOMAT DOO Zemlja Porekla: EU