

Kategorija proizvoda: Isomat Hidroizolacija

Proizvođač: Isomat

## Isomat Primer-PU100 - Prajmer za Isoflex-PU500 1kg

Cena: 2.070,00 RSD



### Specifikacija

<b>Jedinica mere:</b>	kom
<b>Primena:</b>	PRIMER-PU 100 se koristi kao podloga za poboljšanje adhezije ISOFLEX-PU na površinama kao što su: beton, malter, drvo itd.
<b>Prednosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Odličnu otpornost na mehaničke, hemijske, UV, toplotne, i vremenske uslove, jer se zasniva na čistoj elastomernoj, hidrofobnoj, poliuretanskoj smoli. <input type="checkbox"/> Kontinualni, elastični, hidroizolacioni, paropropustljivi, zaptivni sloj, koji ne formira šupljine ili spojeve. <input type="checkbox"/></li><li>• Odlično vezivanje za različite vrste podloga, kao što su beton, cementni malteri, drvo i za većinu hidroizolacionih membrana. <input type="checkbox"/> Mogućnost primene i na neravne podloge. <input type="checkbox"/> Pogodan za zelene krovove, žardinjere, itd.</li></ul>
<b>Vrsta:</b>	Poliuretanski Prajmer
<b>Tip:</b>	Primer-PU100
<b>Težina:</b>	1 kg
<b>Boja:</b>	Transparent
<b>Pakovanje:</b>	Konzerva
<b>Potrošnja:</b>	0,2-0,3 kg/m <sup>2</sup>
<b>Priprema Podloge:</b>	Površina koju prajmerišemo mora biti suva, bez prašine, masnoća, prijavštine itd.
<b>Nanošenje:</b>	PRIMER-PU 100 dobro promešati i ravnomerno naneti na podlogu četkom, valjkom ili pištoljem, pre nanošenja ISOFLEXPU.
<b>Dodatne Informacije:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Temperatura tokom primene i očvršćavanja materijala treba biti između +50C i +350C. <input type="checkbox"/></li><li>• Otpakovanu ambalažu treba upotrebiti odjednom, proizvod nije moguće koristiti kasnije.</li></ul>
<b>Deklaracija:</b>	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: ISOMAT DOO <input type="checkbox"/> Zemlja Porekla: EU