

Kategorija proizvoda: Isomat Podovi - Košuljica

Proizvođač: Isomat

## Isomat Flowcret 3-30 Brzovezujuća košuljica 25kg

Cena: 2.780,00 RSD



### Specifikacija

<b>Jedinica mere:</b>	kom
<b>Primena:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izravnavanje i nivelisanje betonskih površina, košuljica, mozaika, keramičkih pločica pre polaganja završnih materijala kao što su keramičke pločice, tepisi, parket, vinil ploče, mermer, prirodni kamen i sl.</li> <li>Kao završni sloj u podrumima, tavanima, skladištima i sl.</li> <li>Pogodan za podove sa podnim grejanjem.</li> <li>Idealan za potrebe brze gradnje.</li> <li>Upotreba u unutrašnjim prostorijama.</li> </ul>
<b>Vrsta:</b>	Samoravnajuća Modifikovana cementna košuljica
<b>Tip:</b>	Flowcret 3-30
<b>Boja:</b>	Siva
<b>Pakovanje:</b>	Džak
<b>Težina (kg):</b>	25
<b>Potrošnja:</b>	Oko 1,65 kg/m za 1 mm debljine sloja.
<b>Gustina (kg/l):</b>	1,26
<b>Odnos mešanja:</b>	5,75l vode na 25kg
<b>Vreme upotrebljivosti (h):</b>	0,30-0,45
<b>Adhezija (N/mm<sup>2</sup>):</b>	> 2,0
<b>Priprema Podloge:</b>	Podloga mora da bude suva i statički stabilna. Takođe, mora da bude bez prašine, ulja, trošnih materijala i sl. Upijajuće površine kao što su beton ili košuljica treba prajmerisati koristeći ADIPLAST polimerni lateks, razređen sa 1:1 vode zapreminski ili akrilnim prajmerom UNI-PRIMER. Kada se prajmer osuši (otprilike posle 2 sata), ugrađuje se FLOWCRET 3-30 EXPRESS. Potrošnja prajmera: 200-300 g/m <sup>2</sup> . Glatke ili neporozne površine se prajmerišu korišćenjem Isomat AK-Primer. FLOWCRET 3-30 EXPRESS se ugrađuje nakon sat vremena i dok je prajmer još uvek lepljiv. Potrošnja prajmera: 100-200 g/m <sup>2</sup> .
<b>Nanošenje:</b>	FLOWCRET 3-30 EXPRESS se postepeno dodaje u 5,75 l vode uz stalno mešanje do formiranja homogene, tečne mase bez grudvica. Masa se ostavi da stoji oko 3 minuta i potom ponovo promeša. Za mešanje se preporučuje upotreba električnog miksera na niskom broju obrtaja (oko 300 rpm). Materijal se izručuje na prajmerisanu podlogu i rasprostire po površini u željenoj debljini korišćenjem odgovarajuće nazubljene gleterice. Materijal se samoniveliše i pre početka vezivanja, potrebno ga je tretirati odgovarajućim zupčastim valjkom kako bi se istisnuo sav zaostali vazduh.
<b>Dodatne Informacije:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kada se ugrauje na podove sa podnim grejanjem, potrebno je ostaviti dilatacione spojnice na svakih 25-30 m<sup>2</sup> površine, koje se popunjavaju odgovarajućim elastičnim materijalom.</li> <li>Za vreme ugradnje kao i za vreme vezivanja, FLOWCRET 3-30 EXPRESS se mora zaštititi od brzog gubitka vode usled visokih temperatura, U.V. radijacije ili vetra.</li> <li>Ne dodavati cement, gips, kreč ili druga vezivna sredstva.</li> <li>Pre postavljanja parketa ili vinil ploča neophodno je merenje vlage.</li> <li>Temperatura za vreme ugradnje trebalo bi da bude najmanje +5OC.</li> <li>Umešan materijal koji je započeo vezivanje ne treba koristiti.</li> <li>FLOWCRET 3-30 EXPRESS sadrži cement i reaguje sa vodom alkalno, pa je klasifikovan kao iritant.</li> <li>Pažljivo proučite upozorenja i uputstva ispisana na ambalaži proizvoda.</li> </ul>
<b>Deklaracija:</b>	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: ISOMAT DOO   Zemlja Porekla: EU