

Kategorija proizvoda: Isomat Podovi - Košuljica

Proizvođač: Isomat

## Isomat Screed-100 Malter za izravnavanje poda 25kg

Cena: 1.520,00 RSD



### Specifikacija

<b>Jedinica mere:</b>	kom
<b>Primena:</b>	• Popunjavanje i izravnavanje podnih površina koje će biti pokrivene pločicama, mermerom, drvetom, parketom i sl. • Nagibni slojevi na ravnim krovovima i terasama.
<b>Prednosti:</b>	SCREED-100 je pripremljeni malter koji ima sledeće karakteristike • Mala težina. • Zadovoljavajuća čvrstoća. • Odlična obradivost. • Glatka površina. Zamenjuje nearmirane i gas-betone u unutrašnjim i spoljnim prostorima. Debljina nanošenja je do 10 cm po sloju.
<b>Vrsta:</b>	Cementni malter za izravnavanje podova
<b>Tip:</b>	Screed-100
<b>Boja:</b>	Siva
<b>Pakovanje:</b>	Džak
<b>Težina (kg):</b>	25
<b>Potrošnja:</b>	Oko 14,0 kg/m <sup>2</sup> za 1cm debljine sloja.
<b>Gustina (kg/l):</b>	1,74
<b>Odnos mešanja:</b>	3,75l vode na 25kg
<b>Vreme mešanja (min):</b>	3
<b>Vreme upotrebljivosti (h):</b>	4
<b>Priprema Podloge:</b>	Podloga mora da bude čvrsta, bez trošnih delova, prašine, masnoća i stranih materijala. Površinu treba pre nanošenja materijala dobro pokvasiti.
<b>Nanošenje:</b>	U čistu posudu sipati 3,75 lit vode i postepeno dodavati sadržaj jedne vreće od 25 kg uz stalno mešanje, sve dok se ne dobije jednolična masa. Za mešanje može da se koristi ručni mikser sa niskim brojem obrtaja, ili mešalica za beton. Procedura nanošenja je ista kao i za beton.
<b>Dodatne Informacije:</b>	• Temperatura tokom primene treba da bude minimum +5C. • Proizvod sadrži cement i sa vodom reaguje alkalno, tako da je klasifikovan kao iritant. • Pažljivo proučite upozorenja i uputstva ispisana na ambalaži proizvoda.
<b>Deklaracija:</b>	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: ISOMAT DOO Zemlja Porekla: EU