

Kategorija proizvoda: Kablovi - Provodnici

Proizvođač: Velog

## Fleksibilni Kabl - Provodnik P/F 2,5 / m

Cena: 43,00 RSD



### Specifikacija

Jedinica mere:	m
Primena:	U suvim prostorijama na mestima gde je potrebna naročita savitljivost. Za instalacije u zgradama polažu se u cevi koje mogu biti iznad ili ispod maltera.
Tip Primene:	Fleksibilni
Vrsta:	Finožično nekalaisano uže od mekog odžarenog bakra
Konstrukcija:	• Provodnik: savitljiv provodnik od mekožarenih bakarnih žica klase 5, prema SRPS N.C0.015. □ Izolacija: PVC mešavina
Tip:	P/F
Broj žila i nazivni presek (mm <sup>2</sup> ):	2,5
Pakovanje:	Kotur
Dužina (m):	1 (sečenje na meru)
Nazivni napon:	450 / 750 V
Ispitni napon:	2000 V
Opseg radne temperature (°C):	-20°C do +70°C
Opseg temperature pri polaganju (°C):	0°C do +50°C
Debljina izolacije (mm):	cca 0,8
Spoljni prečnik Ø (mm):	cca 3,7
Neto težina provodnika (kg/kom):	cca 24
Neto težina (kg/kom):	cca 33
Oblik provodnika:	Licnasti-Finožičani
Oblik kabla:	Okrugli
Standard:	SRPS N.C3.202
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: MAK TRADE GROUP DOO □ Zemlja Porekla: Srbija