

Kategorija proizvoda: Kablovi - Provodnici

Proizvođač: Velog

Podzemni Kabl - Provodnik PP00 3x2,5 / m

Cena: 146,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	m
Primena:	Za razvod energije u gradskim mrežama, industrijskim postrojenjima, termo i hidro-centralama. Polažu se u kablovske kanale, zatvorene prostorije i u zemlju uz primenu dodatne zaštite.
Tip Primene:	Energetski
Vrsta:	Energetski instalacioni kabl sa izolacijom i plaštom od PVC mase
Konstrukcija:	• Provodnik: žica ili uža od mekog odžarenog bakra. □ Izolacija: bešavni sloj PVC mase. □ Jezgro: žile použene. Preko použenih žila sloj od nevulkanizirane gume. Kod kablova sa provodnicima sektorskog oblika, omot od termoplastičnih traka. □ Plašt: bešavni sloj od PVC mase
Tip:	PP00
Broj žila i nazivni presek (mm ²):	3x2,5
Pakovanje:	Doboš
Dužina (m):	1 (sečenje na meru)
Nazivni napon:	600 / 1000 V
Ispitni napon:	4000 V
Opseg radne temperature (°C):	-40°C do +70°C
Opseg temperature pri polaganju (°C):	+5°C do +70°C
Debljina izolacije (mm):	cca 0,8
Debljina plašta (mm):	cca 1,8
Spoljni prečnik Ø (mm):	cca 12,9
Neto težina provodnika (kg/kom):	cca 72
Neto težina (kg/kom):	cca 263
Oblik provodnika:	Pun presek
Oblik kabla:	Okrugli
Standard:	SRPS N.C5.220
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: MAK TRADE GROUP DOO □ Zemlja Porekla: Srbija