

Kategorija proizvoda: Lepak - Ispuna - Glet Masa

Proizvođač: Knauf

Biofinish - Glet masa za unutrašnje zidove 25kg

Cena: 990,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Koristi se za gletovanje osnovnih maltera, finih maltera i betonskih površina.
Tip:	Glet Masa
Pakovanje:	Džak
Težina (kg):	25
Gustina (kg/l):	1,6
Nasipna gustina (kg/l):	0,75
Količina (kom/paleta):	45
Potrošnja:	Potrošnja u zavisnosti od podloge od ~ 1 kg/m ²
Priprema Podloge:	Podloga mora biti suva, čista, nosiva i bez pukotina. Nenosive premaze je potrebno potpuno ukloniti, kao i masnoće i ostatke od oplatnog ulja.
Nanošenje:	Materijal dodati u odgovarajuću količinu vode (ca. 0,4 l vode po kg suvog materijala) i mešati dok se masa potpuno ne homogenizuje. Nakon toga pripremljenu masu ostaviti 10 min da odstoji i još jednom promešati. Ovako pripremljen materijal je spreman za upotrebu. Konzistenciju po potrebi podesiti dodavanjem vode ili praha. Preporučuje se da se Biofinish nanese u tankom sloju. Nakon sušenja se obrađuje finim papirom za brušenje i potom se na očišćenu površinu nanosi još jedan sloj mase za gletovanje. Otvoreno vreme za glet u kofi je ca. 24 časa.
Dodatne Informacije:	Prilikom upotrebe temperatura vazduha, materijala i podloge mora biti između + 5 °C i + 25 °C. Obrađene površine je potrebno štiti od direktnog uticaja sunčevog zračenja, uticaja vetra i smrzavanja.
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: KNAUF ZEMUN DOO Zemlja Porekla: EU