

Kategorija proizvoda: Malteri za zidanje Siporeksa

Proizvođač: Ytong

Ytong - Beli tankoslojni malter za zidanje 3kg

Cena: 177,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Pošto je posebno prilagođen strukturi YTONG materijala, upotrebljava se za zidanje YTONG blokovima i elementima. Malter se spravlja dodavanjem suvog praha iz vrećice u vodu i njihovim mešanjem električnim YTONG mešačem. Za izradu 1 kg gotovog maltera koristi se 0,26 l vode, ili za celu vreću 6,5 l vode. Na blok se nanosi posebnim lopaticama (iz seta YTONG alata) u debljini max. 3 mm. Samo nanešen na blok u sloju debljine < 3 mm omogućava da zid zadovolji tražene termičke karakteristike. Jedini je tankoslojni malter koji u svemu odgovara gradnji YTONG blokovima i elementima i kao takav se mora i primenjivati u YTONG sistemu gradnje. Inače, izrađuje se u belo boji.
Prednosti:	<ul style="list-style-type: none">• Mala potrošnja maltera za zidanje zida;• Suva smesa za mešanje;• Brza i jednostavna priprema;• Jednostavno nanošenje maltera;• Tankoslojni nanos 1-3mm;• Bez termo mostova na fugama;• Velika čvrstoća zida.
Karakteristike:	YTONG je savremeni građevinski materijal za zidanje grupe porobetona, koja svojom poročelijastom strukturom i savremenom tehnologijom proizvodnje danas predstavlja garanciju kvaliteta koja omogućava odličnu toplotnu izolaciju. Danas je robna marka YTONG na mnogim područjima sinonim za porobeton i merilo vrednosti drugim osnovnim građevinskim materijalima. Beli zidni blokovi omogućavaju odličnu toplotnu izolaciju, izuzetnu otpornost na požar, daju optimalnu zvučnu izolaciju, jednostavno se obrađuju i oblikuju, te se ubrajaju u ekološki zdrav materijal. Celokupan sistem gradnje, u kojem se svi sastavni delovi međusobno optimalno nadopunjuju, predstavlja podlogu za efikasna i visoko vredna rešenja u stambenoj i ostaloj izgradnji. Zbog sigurnosnog očuvanja prirodne okoline, preko uštede energije kroz proizvodnju do mogućnosti potpune prerade otpada iz proizvodnje, YTONG je postao sinonim inovativnosti i trajnosti u građevinarstvu.
Pakovanje:	Džak
Težina (kg):	3
Potrošnja (kg/m ³):	25
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: XELLA SRBIJA DOO VREOCI Zemlja Porekla: Srbija