

Kategorija proizvoda: Mapei Hidroizolacija

Proizvođač: Mapei

Mapeband - Hidroizolaciona traka 120mm 50m

Cena: 17.210,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Upotrebljava se na unutrašnjim i spoljašnjim površinama za: <input type="checkbox"/> zaptivanje zidnih i podno-zidnih fuga na svim vrstama konvencionalnih podloga obrađenih zaptivnom pastom MAPEGUM WPS ili malterom MAPELASTIC-om, <input type="checkbox"/> prilagodljivo fleksibilno zaptivanje dilatacionih fuga na balkonima i terasama koje su obrađene malterom MAPELASTIC, <input type="checkbox"/> zaptivanje instalacionih priključaka i odvoda u kupatilima, tuš kabinama i kuhinjama u kombinaciji sa pastom MAPEGUM WPS ili malterom MAPELASTIC, <input type="checkbox"/> zaptivanje dilatacionih fuga između prefabrikovanih elemenata. <input type="checkbox"/>
Prednosti:	<ul style="list-style-type: none">• Mapeband je paro i vodo-nepropusna gumirana traka sa ivicama od alkalno-otpornog filca. <input type="checkbox"/>• Mapeband je elastičan i deformabilan čak i na niskim temperaturama, i ima odlične otpornosti na nepovoljne vremenske uslove. <input type="checkbox"/>• Mapeband je otporan na alkale, kiseline i rastvore soli (za specijalne primere proveriti pre upotrebe) <input type="checkbox"/>• Mapeband je dostupan kao gotov element za unutrašnje i spoljašnje uglove, u kombinaciji sa Mapeband manžetnom za cevi u kupatilu, kuhinji, tuš-kabini itd.
Tip:	Mapeband
Pakovanje:	Kutija
Dimenzije:	120mm x 50m
Karakteristike:	<ul style="list-style-type: none">• Čvrstoća pri zetezanju (prema EN 12311-2, metoda B)(N/mm²): > 2 <input type="checkbox"/>• Konačno izduženje (prema EN 12311-2, metoda B) (%): ≥ 300 <input type="checkbox"/>• Otpornost na kidanje (prema EN 12310-2) (N): ≥ 100 <input type="checkbox"/>• Temperatura u eksploataciji: od -20°C do +60°C <input type="checkbox"/>• Alkalna otpornost (prema EN 1847 i EN ISO 527-3) (%): varira ≤ ± 20 <input type="checkbox"/>• Koeficijent otpora difuziji vodene pare: približno 30.000 (± 30%)
Postupak Primene:	Nanesite tanak sloj Mapelastice ili Mapelastice Smart-a u debljini od najmanje 1 mm, na stranice uglova i dilatacionih spojeva koji će bi hidroizolovani Mapeband-om. Postavite stranu od filca na Mapeband traci ili na specijalnom fazonskom komadu preko svežeg Mapelastice ili Mapelastice Smart pomoću glatke gletalice. <input type="checkbox"/> Dok su sveži Mapelastice ili Mapelastice Smart zalepite obe strane Mapeband u širini od nekoliko mm. Kod dilatacionih spojeva (npr. na terasama) Mapeband se mora postaviti u obliku slova "Ω" (pogledati sliku). Mapeband se može izložiti zetezanju. Spojevi između Mapeband traka mora da se lepe sa Adesilex T, Adesilex T Super ili Adesilex LP. <input type="checkbox"/>
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: MAPEI SRB DOO <input type="checkbox"/> Zemlja Porekla: EU