

Kategorija proizvoda: Mapei Priprema Podloge

Proizvođač: Mapei

## Primer G - Osnovni premaz za podlogu 1kg

Cena: 990,00 RSD



### Specifikacija

Jedinica mere: kom

Primena: Primer G se primenjuje: □• obrada gipsanih površina pre polaganja keramičkih pločica; □• kao pričuvajući sloj za mašinski nanete gipsane glet mase; □• za poboljšanje prionjivosti masa za zaglađivanje na površine od cementa, gipsa, asfalta, keramike i mermera, □• za estrije na bazi kalcijum-sulfata; □• za regulisanje upojnosti cementnih i gipsanih površina.

Prednosti: Sloj Primer-a G na gipsanim ili cementnim površinama sprečava hemijsku reakciju između sulfata i cementnih aluminata u lepku za pločice koji u prisustvu vlage dovode do stvaranja soli "etringit"-a koje uzrokuju odvajanje pločica od gipsane podloge. Primer G nije zapaljiv i može se koristiti u zatvorenim, neprovjetrenim prostorijama, bez posebnih mera opreza.

Tip: Primer G

Pakovanje: Boca

Težina (kg): 1

Boja: Svetlo Plava

Karakteristike:

- Primer G ne stvara vodonepropusnost kod gipsanih površina iako znatno smanjuje njihovu poroznost i upijanje; □• ne nanositi na podlove koje sadrže magnezijum; □• Primer G ne nanosite na spoljašnjim površinama ili na površinama sa stalnim prodorom vlage; □• ne nanosite Primer G u količinama koje stvaraju površinski film, već ga razredite sa vodom u odnosu koji zavisi od upojnosti podlove. □• Gustina (g/cm<sup>3</sup>): 1,01 □• ph vrednost: 8 □• Potrebno vreme sušenja: 2h □• Potrošnja: 100 – 200 g/m<sup>2</sup>, u zavisnosti od odnosa mešanja, poroznosti i upojnosti podlove.

Deklaracija: Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: MAPEI SRB DOO □ Zemlja Porekla: EU