

Kategorija proizvoda: Mapei Priprema Podloge

Proizvođač: Mapei

Primer G - Osnovni premaz za podlogu 1kg

Cena: 990,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Primer G se primenjuje: □ obrada gipsanih površina pre polaganja keramičkih pločica; □ kao prijanjajući sloj za mašinski nanete gipsane glet mase; □ za poboljšanje prionjivosti masa za zaglađivanje na površine od cementa, gipsa, asfalta, keramike i mermera, □ za estrihe na bazi kalcijum-sulfata; □ za regulisanje upojnosti cementnih i gipsanih površina.
Prednosti:	Sloj Primer-a G na gipsanim ili cementnim površinama sprečava hemijsku reakciju između sulfata i cementnih aluminata u lepku za pločice koji u prisustvu vlage dovode do stvaranja soli "etringit"-a koje uzrokuju odvajanje pločica od gipsane podloge. Primer G nije zapaljiv i može se koristiti u zatvorenim, neprovetrenim prostorijama, bez posebnih mera opreza.
Tip:	Primer G
Pakovanje:	Boca
Težina (kg):	1
Boja:	Svetlo Plava
Karakteristike:	<ul style="list-style-type: none">• Primer G ne stvara vodonepropusnost kod gipsanih površina iako znatno smanjuje njihovu poroznost i upijanje; □ ne nanositi na podloge koje sadrže magnezijum; □ Primer G ne nanosite na spoljašnjim površinama ili na površinama sa stalnim prodorom vlage; □ ne nanosite Primer G u količinama koje stvaraju površinski film, već ga razredite sa vodom u odnosu koji zavisi od upojnosti podloge. □ Gustina (g/cm³): 1,01 □ ph vrednost: 8 □ Potrebno vreme sušenja: 2h □ Potrošnja: 100 – 200 g/m², u zavisnosti od odnosa mešanja, poroznosti i upojnosti podloge.
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: MAPEI SRB DOO □ Zemlja Porekla: EU