

Kategorija proizvoda: Maxima Fasadne Boje

Proizvođač: Maxima

## Maxifas - Fasadna boja 25kg 15l

Cena: 6.554,00 RSD



### Specifikacija

|                      |   |
|----------------------|---|
| Jedinica mere:       | kom   |
| Primena:             | Upotrebljava se za dekoraciju unutrašnjih i spoljašnjih površina od: betona, produženog maltera, gasbetona, azbest-cementa i sl. Ne preporučuje se za bojenje svežih, još nekarbonizovanih krečnih i krečno-cementnih fasadnih podloga. Proizvodi se u beloj boji, a može se nijansirati maxifas color - om prema ton karti „boje i malteri“, kao i na maxima mix sistemu.  |
| Vrsta:               | Fasadna boja  |
| Tip:                 | Maxifas   |
| Pakovanje:           | Kanta veća  |
| Težina:              | 25 kg (15l)   |
| Potrošnja:           | 0,3–0,5kg/m <sup>2</sup> u dva sloja, u zavisnosti od hrapavosti i upojnosti podloge.   |
| Temperatura rada:    | Od +5°C do +30°C. Ne sme se raditi po jakom suncu, vetru, magli i kiši.   |
| Nanošenje:           | Podloga na koju se nanosi maxifas mora biti: tvrda, čista i bez slabo vezanih delova prašine, vodorastovornih soli i ostalih nečistoća. Staru boju koja nije dobro vezana mehanički odstraniti. Veće neravnine izravnati masom za gletovanje spoljašnjih zidova gletolin-om s. Pre nanošenja maxifas boje, zidove impregnirati maxikril-om, prema uputstvu proizvođača, ili maxifas-om koji je razređen vodom u odnosu 1:1. Nanošenje maxifas-a vrši se u dva pokrivna sloja, pri čemu se boja može razrediti vodom najviše do 10%. Drugi premaz pri normalnim uslovima može se naneti posle 6 časova, odnosno na prethodno osušeni sloj. Maxifas nanositi četkom, valjkom ili mašinom za špricanje. Posle upotrebe, alat odmah oprati vodom. |
| Dodatne Informacije: | 12 meseci u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti.   |
| Deklaracija:         | Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: MAXIMA DOO Zemlja Porekla: Srbija   |