

Kategorija proizvoda: Maxima Unutrašnje Boje

Proizvođač: Maxima

Maxidis Vodoperiva unutrašnji zidovi 25kg 15l

Cena: 4.860,00 RSD



Specifikacija

| | |
|------------------------|--|
| Jedinica mere: | kom |
| Primena: | Namenjena je za zaštitu i dekoraciju unutrašnjih zidnih površina od: betona, produženog maltera, gasbetona, azbest-cementa, iverice... Proizvodi se kao bela i kao baza na nijansiranje na maxima mix sistemu. Maxidis se može tonirati maxi color-om, do pastelnih nijansi ili maxifas color-om prema ton karti „boje i malteri“, kao i na maxima mix sistemu. |
| Vrsta: | Vodoperiva Boja za unutrašnje zidove |
| Tip: | Maxidis |
| Pakovanje: | Kanta veća |
| Težina: | 25kg (15l) |
| Potrošnja: | 0,2–0,3kg/m ² u dva sloja, u zavisnosti od hrapavosti i upojnosti podloge. |
| Temperatura rada (°C): | +5 min / +35 max |
| Nanošenje: | Podloga na koju se nanosi maxidis mora biti: tvrda, suva, čista i bez slabo vezanih delova, prašine, vodorastvornih soli, masti i ostalih nečistoća. Staru boju koja nije dobro vezana, mehanički odstraniti, a neravne površine gletovati gletolin-om ili gletolin-om g. Pre nanošenja maxidis boje, zidove impregnirati maxikril podlogom, prema uputstvu proizvođača. Nanošenje maxidis-a vršiti u dva pokrivna sloja, pri čemu se boja može razrediti vodom od 10% do 15%. Drugi premaz pri optimalnim uslovima, može se naneti posle 6 časova, odnosno na prethodno osušeni sloj. Nanošenje vršiti četkom, valjkom ili mašinom za špricanje. Posle upotrebe, alat odmah oprati vodom. |
| Dodatne Informacije: | 12 meseci u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti. |
| Deklaracija: | Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: MAXIMA DOO □ Zemlja Porekla: Srbija |