

Kategorija proizvoda: Mrežice za Izolaciju

Proizvođač: ProfiFlex

Zaptivna traka za izolaciju TS 12/7 - 12cm x 10m

Cena: 1.980,00 RSD



Specifikacija

| | |
|-----------------|---|
| Jedinica mere: | kom |
| Primena: | Koristi se za trajno i sigurno zaptivanje spojeva i pukotina u raznim hidroizolacijskim sistemima ispod keramičkih ili kamenih pločica, bilo da se radi o spoljašnjem ili unutrašnjem delu građevine kao što su kupatila, tuševi, bazeni, terase. Profiflex traka otporna je na hidrostatski pritisak, na habanje, uticaje različitih hemikalija i temperaturne razlike. Podloga mora biti čvrsta i stabilna, suva, otprašena i počišćena od drugih labavih komponenti koje bi mogle uticati na smanjenu prijonjivost. Rupice i neravnine se moraju obraditi pogodnim reparaturnim sistemima. Labave komponente kao što je cementno mleko, različiti premazi i slično se moraju ukloniti adekvatnim merama ko što je peskarenje ili štemanje pogodnim alatom. Zamešajte hidroizolacijski cement ili lepak sa odgovarajućim mikserom sve prema uuputstvu proizvođača. Cement ili lepak nakon toga naneti sa špahtlom, gletericom ili četkom na tretiranu podlogu. Zatim položite TS 12/7 E traku za zaptivanje na tako sveže naneseeni cement ili lepak i lagano je pritisnite sa odgovarajućim alatom sve dok cement ili lepak u potpunosti penetrira u podlogu. Nakon završene radnje ponovo zatim razmažite cement ili lepak u sistemu mokro na mokro dok podloga bude u potpunosti prekrivena. |
| Tip: | Zaptivna traka |
| Težina (gr/m2): | 38 (gr/m) |
| Širina (cm): | 12 |
| Dužina (m/rol): | 10 |
| Deklaracija: | Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: OLUK TRGOVINA DOO Zemlja Porekla: EU |