

Kategorija proizvoda: Podloga za Laminat - XPS

Proizvođač: Izoterm

## Podloga za laminat Termosilent 2mm - 1x25m / 25m<sup>2</sup>

Cena: 750,00 RSD



### Specifikacija

Jedinica mere:	rol
Primena:	Pogodna je i za podno grejanje zbog perforacija koje dopuštaju prolaz toplote kroz samu podlogu i prenose je do podne obloge. Sistem žljebova, ne zahteva nanošenje cementne glazure, već se pod direktno postavnja na podlogu. Poželjno: upotreba lepljive trake i hidro folije.
Prednosti:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Poboljšava toplotnu izolaciju;</li><li>• Posедуje veliku otpornost na teške terete ispod laminata ili troslojnog parketa;</li><li>• Doprinosi optimalnoj nivelaciji poda (koriguje neravnine koje se mogu pojaviti na kosuljici);</li><li>• Poboljšava prijanjanje laminata i troslojnog parketa za košuljicu – vrši izolaciju od vlage;</li><li>• Omogućava cirkulaciju vazduha ispod podnih obloga (laminat, troslojni parket).</li></ul>
Pakovanje:	Rolna
Materijal:	Polietilenska Pena (PE)
Boja:	Bela
Debljina (mm):	2,0
Dimenzije (m):	1,0 x 25
Količina (m <sup>2</sup> /pak):	25,0
Gustina (kg/m <sup>3</sup> ):	20
Težina (kg/m <sup>2</sup> ):	0,06
Karakteristike:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Smanjenje buke do 16 Db;</li><li>• Toplotna izolacija 0,05 m<sup>2</sup> K/W (0,042 W/mK);</li><li>• Nivelisanje neravnina do 1,4mm;</li><li>• Izolacija od vlage;</li><li>• Podnosi opterećenje do 1 t/m<sup>2</sup>;</li><li>• Pogodna za podno grejanje.</li></ul>
Dodatne Informacije:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Izolaciona podloga (table ili rolne) koja stvara stabilnu i ravnu podlogu za laminat se samo poređa po podu;</li><li>• I međusobno spoji, odnosno zalepi samolepljivom trakom;</li><li>• Ploče se vrlo lako seku skalpelom ili nekim oštrijim nožem;</li><li>• Na krajevima prostorije ploče ukrojite tako da cela površina poda bude jednako pokrivena;</li><li>• Preko podloge se jednostavno ređaju ploče laminata. Laminat se postavlja tako da duža stranica bude usmerena prema izvoru svetlosti. U uskim prostorijama i hodnicima laminat se, takođe, postavlja uzdužno. Na ovaj način svetlost pada uzdužno na laminat i na taj način se sakrivaju sitnije nesavršenosti spojeva ploča laminata. Idealna temperatura za postavljanje laminata je 18 stepeni celzijusa.</li></ul>
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: <input type="checkbox"/> Zemlja Porekla: EU