

Kategorija proizvoda: Sika Aditivi za Beton

Proizvođač: Sika

Sika Fibers - Polipropilenska Vlakna 12mm

Cena: 886,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Sika Fibers koriste se za: □ ploče, piste i velike betonske površine □ beton i malter podložan udarcima □ malter ili beton koji zahteva velika prijanjanja pri pokrivanju površina kao što su površine sa nagibom ili površine u građevinarstvu □ malter male debljine □ građevinske elemente koji služe za poboljšavanje otpornosti na uglovima □ furnir □ kao osnovni premaz za gipsane radove
Vrsta:	Sintetička vlakna
Tip:	Fibers
Pakovanje:	Vreća
Težina (kg):	0,6
Potrošnja:	Najmanje 1 x 600 grama Sika Fibers po kubnom metru betona ili maltera.
Gustina (kg/l):	0,91
Dužina (mm):	12
Prečnik (Ø mm):	40
Otpornost na zatezanje (MPa):	360
Mera elastičnosti (Nt/mm2):	2500
Širenje loma vlakna (%):	22
Broj vlakana (12 mm):	120 miliona/kg
Sunčeva radijacija UV (kly):	200
Nanošenje:	Koristite vlakna od 12 mm ako je inercija veća od 10 mm. Koristite vlakna od 6 mm ako je inercija manja od 10 mm. Dodajte u mešalicu neophodan broj pakovanja u odnosu na kubikažu. Mešajte dobro 2 - 6 minuta. U slučaju da je inercija manja od 6 mm dodajte vlakna ručno. Za dalje poboljšanje mešavine koristite poboljšivače Sikament / Sikacim.
Dodatne Informacije:	Najmanje 5 godina uskladišteno na suvom mestu bez vlage.
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: SIKA SRBIJA DOO □ Zemlja Porekla: Srbija