

Kategorija proizvoda: Sika Aditivi za Beton

Proizvođač: Sika

Sika Fibers - Polipropilenska Vlakna 12mm

Cena: 886,00 RSD



Specifikacija

| | |
|-------------------------------|--|
| Jedinica mere: | kom |
| Primena: | Sika Fibers koriste se za: <ul style="list-style-type: none"> ☐ ploče, piste i velike betonske površine ☐ beton i malter podložan udarcima ☐ malter ili beton koji zahteva velika prijanjanja pri pokrivanju površina kao što su površine sa nagibom ili površine u građevinarstvu ☐ malter male debljine ☐ građevinske elemente koji služe za poboljšavanje otpornosti na uglovima ☐ furnir ☐ kao osnovni premaz za gipsane radove |
| Vrsta: | Sintetička vlakna |
| Tip: | Fibers |
| Pakovanje: | Vreća |
| Težina (kg): | 0,6 |
| Potrošnja: | Najmanje 1 x 600 grama Sika Fibers po kubnom metru betona ili maltera. |
| Gustina (kg/l): | 0,91 |
| Dužina (mm): | 12 |
| Prečnik (Ø mm): | 40 |
| Otpornost na zatezanje (MPa): | 360 |
| Mera elastičnosti (Nt/mm2): | 2500 |
| Širenje loma vlakna (%): | 22 |
| Broj vlakana (12 mm): | 120 miliona/kg |
| Sunčeva radijacija UV (kly): | 200 |
| Nanošenje: | Koristite vlakna od 12 mm ako je inercija veća od 10 mm. Koristite vlakna od 6 mm ako je inercija manja od 10 mm. Dodajte u mešalicu neophodan broj pakovanja u odnosu na kubikažu. Mešajte dobro 2 - 6 minuta. U slučaju da je inercija manja od 6 mm dodajte vlakna ručno. Za dalje poboljšanje mešavine koristite poboljšivače Sikament / Sikacim. |
| Dodatne Informacije: | Najmanje 5 godina uskladišteno na suvom mestu bez vlage. |
| Deklaracija: | Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: SIKA SRBIJA DOO Zemlja Porekla: Srbija |