

Kategorija proizvoda: VELUX - Izlaz na Krov

Proizvođač: Velux

## Izlaz na krov - Svetlarnik za nenastanjena potkrovlja - GV

Cena: 25.390,00 RSD



### Specifikacija

<b>Jedinica mere:</b>	kom
<b>Primena:</b>	Ovaj svetlarnik koji ne zahteva dodatno održavanje sa integrisanom opšivkom namenjen prostorima koji nisu izolovani i koji se ne greju. Svetlarnik sa velikim otvorom za izlaz od 490 x 760 mm je idealan za tavane ili velika skladišta u potkrovlju gde postoji potreba za prozorom sa izlazom. Gazište protiv klizanja na donjem delu rama obezbeđuje zidarima, odžačarima i drugim majstorima lak i bezbedan izlaz na vaš krov. Ovaj proizvod obezbediće vam lak pristup krovu bez rizika od oštećenja crepa kako biste ga očistili od lišća, snega ili leda.
<b>Prednosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Neklizajuće gazište;</li><li>• Bočno vešanje;</li><li>• Otporan na vremenske prilike;</li><li>• Mogućnost pozicije za ventilaciju;</li><li>• Lak pristup krovu za majstore;</li><li>• Krilo od aluminijuma;</li><li>• Dvostruko staklo;</li><li>• Integrirana Opšivka - Integrirana opšivka olakšava ugradnju;</li><li>• Otvara se u tri položaja - sa tri zarezna na ručki, prozor može da se fiksira u tri položaja za ventilaciju. Standardno, svetlarnik ima bočno vešanje i ručku na levoj strani. Šarke i ručka mogu da se premeste na drugu stranu pre ugradnje;</li><li>• Bez dodatnog održavanja - I prozorski ram i opšivka su izrađeni od obojenog poliuretana otpornog na dejstvo vremenskih uslova koji ne zahteva dodatno održavanje.</li></ul>
<b>Karakteristike:</b>	1. Za ugradnju na krovovima sa nagibom od 20°–65°; 2. Prozor sa dvostrukim staklom ima jedinicu sa izolacionim staklom; 3. Ekstra veliki, pristupačni otvor od 490 x 760 mm; 4. Tri položaja za ventilaciju: 5°, 15° i 30°; 5. Prozorski ram i opšivka imaju poliuretanski premaz otporan na vremenske uslove, dostupan u crnoj ili cigla-boji; 6. Krilo je izrađeno od aluminijuma dobijenog ekstruzijom; 7. Standardno se ručka nalazi na levoj strani, ali može pre ugradnje da se premesti na desnu stranu; 8. Gazište na donjem delu rama protiv klizanja; 9. Patentirani sigurnosni graničnik za otvaranje sprečava da se prozor širom otvori i udari u krov; 10. Integrirane univerzalne opšivke za ravne i profilisane krovne pokrivače visine do 6 cm (Nije za upotrebu kod metalnih krovova sa stajacim prevojem).
<b>Tehničke Vrednosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uw = Koeficijent toplotne propustljivosti za ceo prozor (W/m<sup>2</sup>K): 3,1</li><li>• Ug = koeficijent toplotne propustljivosti stakla (W/m<sup>2</sup>K): 1,1</li><li>• Rw = Zvučna Izolacija (dB): 29</li><li>• Vrsta stakla: duplo</li></ul>
<b>Model:</b>	Nenastanjena potkrovlja
<b>Tip:</b>	GVT 0000Z
<b>Dimenzije (cm):</b>	54 x 83
<b>Deklaracija:</b>	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: VELUX SRBIJA DOO Zemlja Porekla: EU