

Kategorija proizvoda: VELUX - Krovni prozori

Proizvođač: Velux

Krovni Prozor Standard - Gornje Upravljanje GZL 1051 - I

Cena: 47.990,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Originalni krovni prozor sa jedinstvenom gornjom ručkom Elegantna ručka u gornjem delu – novina koja otvaranje i zatvaranje prozora jednom rukom čini još lakšim – od sada i sa integrisanom ventilacijom.
Prednosti:	<ul style="list-style-type: none">• Ručka u gornjem delu: Samo VELUX krovni prozori imaju gornje upravljanje. Ova karakteristika ima dve glavne prednosti: prozorom se lako upravlja čak i kada se neposredno ispod njega nalazi nameštaj; prozor se ugrađuje niže na krovu kako biste imali pogled i dok stojite i dok sedite.• Integrisana ventilacija: Potrebno je da jednom povučete ventilacioni preklop i on će omogućiti čiti svežem, filtriranom vazduhu da uđe pri vrhu prozora, čak i kada je prozor zatvoren.• Filter za prašinu i insekte: Ugrađeni filter za vazduh vaš prostor čini zdravijim zato što sprečava ulazak prašine i insekata. Filter se jednostavno čisti, potrebno ga je samo usisati.• Položaj za lako čišćenje: Jedinstvena ručka u gornjem delu je unapređena kako bi još bolje ležala u ruci i imala moderniji i elegantniji izgled zbog svog ugađenog aluminijumskog dizajna. Kada perete prozor, jednostavno ga zarotirajte za 180 stepeni i fiksirajte rezu u krilo kako bi vam obe ruke bile slobodne.
Karakteristike:	<ol style="list-style-type: none">1. Prozori su izrađeni od visoko kvalitetne nordijske borovine sa termo-modifikovanim drvenim jezgrom2. Spoljašnje kaljeno staklo otpornije na udarce, povećava bezbednost pri ekstremnim vremenskim uslovima3. Ispunjavaju sve današnje standarde i zahteve pravilne toplotne izolacije i optimizuju troškove za grejanje4. Drvo izuzetno visokog kvaliteta, pruža prozoru estetski lep i skladan izgled5. Mogućnost izbora između donjeg i gornjeg upravljanja u zavisnosti od visine ugradnje i parapetnog zida6. Integrisana ventilacija sa ugrađenim filterom za prašinu i insekte7. Krilo može da se rotira za 180° kako bi čišćenje bilo lakše8. Jednostavna, laka i brza ugradnja spoljašnjih i unutrašnjih roletni i dodatne opreme
Tehničke Vrednosti:	<ul style="list-style-type: none">• Protok vazduha (Norm EN 1026): Klasa 3• U_w = Koeficijent toplotne propustljivosti za ceo prozor (W/m^2K): 1,3• R_w = Zvučna izolacija (dB): 31• Oznaka stakla: 51• Vrsta stakla: duplo• Vrsta punjenja između stakla: argon• U_g = koeficijent toplotne propustljivosti stakla (W/m^2K): 1,0• g = Ukupna propustljivost sunčeve svetlosti: 0,66• t_v = Svetlosna propustljivost: 0,80• t_{uv} = Propustljivost UV svetlosti: 0,32• Kosina krova: 15-90°
Dodatne Informacije:	<ul style="list-style-type: none">• Otpornost na vremenske uslove tokom cele godine;• Svež vazduh i kada je prozor zatvoren;• Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje;• Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni;• ThermoTechnology;• Energetski optimizovano dvostruko staklo sa U_w 1,3;• Dodatna dihtung guma.
Model Prozora:	Standard
Upravljanje:	GZL 1051 - Gornje
Tip Prozora:	MK10
Dimenzije Prozora (cm):	78 x 160
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: VELUX SRBIJA DOO Zemlja Porekla: EU