

Kategorija proizvoda: VELUX - Krovni prozori

Proizvođač: Velux

Krovni Prozor Standard Plus - Donje Upravljanje GLL 106

Cena: 45.490,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Zahvaljujući ThermoTechnology™ novi energetski optimizovan krovni prozor ima superiorne izolacione osobine. Tako je vaša kuća veoma energetski efikasna i zadržava toplotu. U ostale dodatke spadaju dodatna dihtung guma za poboljšanu hermetičnost i laminirano staklo za dodatnu bezbednost. Nova, redizajnirana pocinkovana ručka na donjoj strani čini prozor pogodnim za ugradnju na većoj visini kao i za ugradnje kod parapetnih zidova.
Prednosti:	<ul style="list-style-type: none">• Pocinkovana Ručka u donjem delu: Glatka pocinkovana ručka smeštena je u dnu prozora i dizajnirana je tako da otvaranje i zatvaranje visoko ugrađenih prozora bude lako i komforno. □• Ventilacioni sistem u dva nivoa: Ventilacioni sistem u dva nivoa omogućava vašem domu da diše čak i kada je prozor zatvoren. Kliknite jednom ili dva puta kako bi prilagodili količinu vazduha koju puštate u dom i uživajte u čistom, svežem vazduhu u bilo koje doba dana i noći. □• Filter za prašinu i insekte: Ugrađeni filter za vazduh vaš prostor čini zdravijim zato što sprečava ulazak prašine i insekata. Filter se jednostavno čisti, potrebno ga je samo usisati. □• ThermoTechnology: izolacioni sistem pretvara vaš prozor u dodatno moćni štiti protiv vetra i hladnog vazduha, što vašem prozoru daje veću energetsku efikasnost. □• Dodatna dihtung guma: Dodatna dihtung guma koja je postavljena oko krila prozora poboljšava nepropustljivost vazduha. Dodatna dihtung guma takođe ima veliku ulogu i u boljoj zvučnoj izolaciji. □• Sigurnosno staklo: Prozori iz kategorije Standard Plus sa laminiranim unutrašnjim staklom otpornim na udarce. Vaši najmiliji i Vi možete da spavate, radite i igrate se bezbedno ispod ovog prozora. Ako se staklo udari veoma jako i pukne, neće se razbiti u sitne parčiće i rasuti se. □• Zaštita od buke: Stakla na Standard Plus prozorima imaju zvučnu izolaciju od 32 dB, što je za 3 dB više nego kod prozora iz Standard kategorije. □• Štiti boje vašeg nameštaja: Stakla na Standard Plus prozorima propuštaju samo 5% UV zraka u prostoriju. Prema tome, vaš krovni prozor, tokom godina, štiti originalne boje vašeg nameštaja i podova.
Karakteristike:	<ol style="list-style-type: none">1. Energetski efikasan prozor □2. Sigurnosno staklo za veću bezbednost u vašem domu i dodatni mir □3. ThermoTechnology™ izolacioni sistem sa dodatnom dihtung gumom za odličnu uštedu energije □4. Laminirano staklo svojom optimalnom debljinom pruža veću zaštitu od buke u odnosu na Standard modele □5. Samo 5% UV zraka prolazi kroz staklo čime se štite nameštaj i podovi □6. Dostupni prozori i sa završnim poliuretanskim slojem, koji ne zahtevaju dodatno održavanje
Tehničke Vrednosti:	<ul style="list-style-type: none">• Protok vazduha (Norm EN 1026): Klasa 4 □• Uw = Koeficijent toplotne propustljivosti za ceo prozor (W/m²K): 1,1 □• Rw = Zvučna Izolacija (dB): 32 □• Oznaka stakla: 61 □• Vrsta stakla: trostruko □• Vrsta punjenja između stakla: argon □• Klasifikacija unutrašnjeg laminiranog stakla pri udaru: P2A □• Klasifikacija unutrašnjeg laminiranog stakla protiv mehaničkog udara: 1B1 □• Ug = koeficijent toplotne propustljivosti stakla (W/m²K): 0,6 □• g = Ukupna propustljivost sunčeve svetlosti: 0,64 □• tv = Svetlosna propustljivost: 0,79 □• tuv = Propustljivost UV svetlosti: 0,05 □• Kosina krova: 15-90°
Dodatne Informacije:	<ul style="list-style-type: none">• Otpornost na vremenske uslove; □• Svež vazduh i kada je prozor zatvoren; □• Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje; □• Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni; □• ThermoTechnology; □• Zvučna izolacija; □• Dodatna dihtung guma; □• Energetski efikasno trostruko staklo sa Uw 1,1.
Model Prozora:	Standard Plus
Upravljanje:	GLL 1061 B - Donje
Tip Prozora:	FK06
Dimenzije Prozora (cm):	66 x 118
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: VELUX SRBIJA DOO □ Zemlja Porekla: EU