

Kategorija proizvoda: VELUX - Krovni prozori

Proizvođač: Velux

Krovni Prozor Standard Plus - Gornje Upravljanje GLU 01

Cena: 48.990,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Novi prozor koji ne zahteva dodatno održavanje je idealan za kupatila i kuhinje ili za mesta na kojima više želite belu boju. Njegovo termomodifikovano drveno jezgro je prekriveno poliuretanskom oblogom otpornom na vodu i prašinu, što znači da pruža odličnu izolaciju i dugotrajnost, uz minimalno čišćenje i bez ponovnog farbanja. Ručka u gornjem delu čini ga pogodnim za ugradnju na najrazličitijim visinama i savršenim za otvaranje i zatvaranje iznad kade ili lavaboa.
Prednosti:	<ul style="list-style-type: none"> • Pocinkovana Ručka u gornjem delu: Samo VELUX krovni prozori imaju gornje upravljanje. Ova karakteristika ima dve glavne prednosti: prozorom se lako upravlja čak i kada se neposredno ispod njega nalazi nameštaj; prozor se ugrađuje niže na krovu kako biste imali pogled i dok stojite i dok sedite. □ Integrisana ventilacija: Potrebno je da jednom povučete ventilacioni preklap i on će omogu- čiti svežem, filtriranom vazduhu da uđe pri vrhu prozora, čak i kada je prozor zatvoren. Povucite ručku za upravljanje i pustite svež vazduh u vaš dom dok kuvate ili se tuširate. Prozor ostaje zatvoren, a filter koji se može čistiti će obezbediti da vam insekti i prašina ne smetaju. □ Filter za prašinu i insekte: Ugrađeni filter za vazduh vaš prostor čini zdravijim zato što spre- čava ulazak prašine i insekata. Filter se jednostavno čisti, potrebno ga je samo usisati. □ ThermoTechnology: izolacioni sistem pretvara vaš prozor u dodatno moćni štiti protiv vetra i hladnog vazduha, što vašem prozoru daje veću energetsku efikasnost. Naš prozor bez dodatnog održavanja koristi termo-modifikovano drveno jezgro pruža najbolji mogući efekat u borbi protiv toplinskih gubitaka. U kombinaciji sa specijalnom dihtung gumom za bolju nepropustljivost vazduha imaćete topliji dom. □ Dodatna dihtung guma: Dodatna dihtung guma koja je postavljena oko krila prozora poboljšava nepropustljivost vazduha. Dodatna dihtung guma takođe ima veliku ulogu i u boljoj zvučnoj izolaciji. □ Sigurnosno staklo: Prozori iz kategorije Standard Plus sa laminiranim unutrašnjim staklom otpornim na udarce. Vaši najmiliji i Vi možete da spavate, radite i igrate se bezbedno ispod ovog prozora. Ako se staklo udari veoma jako i pukne, neće se razbiti u sitne parčiće i rasuti se. □ Zaštita od buke: Stakla na Standard Plus prozorima imaju zvučnu izolaciju od 32 dB, što je za 3 dB više nego kod prozora iz Standard kategorije. □ Štiti boje vašeg nameštaja: Stakla na Standard Plus prozorima propuštaju samo 5% UV zraka u prostoriju. Prema tome, vaš krovni prozor, tokom godina, štiti originalne boje vašeg nameštaja i podova. □ Bez dodatnog održavanja: Za razliku od običnih PVC prozora, vodonepropusni poliuretanski sloj našeg prozora koji ne zahteva dodatno održavanje, oblikovan je iz jednog dela. Ovo krilo prozora čini otpornim na vlagu i prašinu. Potrebno je samo povremeno obrisati prozor.
Karakteristike:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Energetski efikasan prozor □ 2. Sigurnosno staklo za veću bezbednost u vašem domu i dodatni mir □ 3. ThermoTechnology™ izolacioni sistem sa dodatnom dihtung gumom za odličnu uštedu energije □ 4. Laminirano staklo svojom optimalnom debljinom pruža veću zaštitu od buke u odnosu na Standard modele □ 5. Samo 5% UV zraka prolazi kroz staklo čime se štite nameštaj i podovi □ 6. Dostupni prozori i sa završnim poliuretanskim slojem, koji ne zahtevaju dodatno održavanje
Tehničke Vrednosti:	<ul style="list-style-type: none"> • Protok vazduha (Norm EN 1026): Klasa 4 □ Uw = Koeficijent toplotne propustljivosti za ceo prozor (W/m2K): 1,1 □ Rw = Zvučna Izolacija (dB): 32 □ Oznaka stakla: 61 □ Vrsta stakla: trostruko □ Vrsta punjenja između stakla: argon □ Klasifikacija unutrašnjeg laminiranog stakla pri udaru: P2A □ Klasifikacija unutrašnjeg laminiranog stakla protiv mehaničkog udara: 1B1 □ Ug = koeficijent toplotne propustljivosti stakla (W/m2K): 0,6 □ g = Ukupna propustljivost sunčeve svetlosti: 0,63 □ tv = Svetlosna propustljivost: 0,80 □ tuv = Propustljivost UV svetlosti: 0,05 □ Kosina krova: 15-90°
Dodatne Informacije:	<ul style="list-style-type: none"> • Otpornost na vremenske uslove; □ Svež vazduh i kada je prozor zatvoren; □ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje; □ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni; □ ThermoTechnology; □ Zvučna izolacija; □ Dodatna dihtung guma; □ Bez dodatnog održavanja; □ Energetski efikasno trostruko staklo sa Uw 1,1.
Model Prozora:	Standard Plus
Upravljanje:	GLU 0061 - Gornje
Tip Prozora:	CK04
Dimenzije Prozora (cm):	55 x 98
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: VELUX SRBIJA DOO □ Zemlja Porekla: EU