

Kategorija proizvoda: VELUX - Krovni prozori

Proizvođač: Velux

Krovni Prozor Standard Plus - Gornje Upravljanje GLU 01

Cena: 56.890,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere: kom

Primena: Novi prozor koji ne zahteva dodatno održavanje je idealan za kupatila i kuhinje ili za mesta na kojima više želite belu boju. Njegovo termomodifikovano drveno jezgro je prekriveno poliuretanskim oblogom otpornom na vodu i prašinu, što znači da pruža odličnu izolaciju i dugotrajnost, uz minimalno čišćenje i bez ponovnog farbanja. Ručka u gornjem delu čini ga pogodnim za ugradnju na najrazličitijim visinama i savršenim za otvaranje i zatvaranje iznad kade ili lavaboa.

Prednosti:

- Pocinkovana Ručka u gornjem delu: Samo VELUX krovni prozori imaju gornje upravljanje. Ova karakteristika ima dve glavne prednosti: prozorom se lako upravlja čak i kada se neposredno ispod njega nalazi nameštaj; prozor se ugrađuje niže na krovu kako biste imali pogled i dok stojite i dok sedite.
- Integrisana ventilacija: Potrebno je da jednom povučete ventilacioni preklap i on će omogućiti čiti svežem, filtriranom vazduhu da uđe pri vrhu prozora, čak i kada je prozor zatvoren. Povucite ručku za upravljanje i pustite svež vazduh u vaš dom dok kuvate ili se tuširate. Prozor ostaje zatvoren, a filter koji se može čistiti će obezbediti da vam insekti i prašina ne smetaju.
- Filter za prašinu i insekte: Ugrađeni filter za vazduh vaš prostor čini zdravijim zato što sprečava ulazak prašine i insekata. Filter se jednostavno čisti, potrebno ga je samo usisati.
- ThermoTechnology: izolacioni sistem pretvara vaš prozor u dodatno moćni štiti protiv vetra i hladnog vazduha, što vašem prozoru daje veću energetske efikasnost. Naš prozor bez dodatnog održavanja koristi termo-modifikovano drveno jezgro pruža najbolji mogući efekat u borbi protiv toplotnih gubitaka. U kombinaciji sa specijalnom dihtung gumom za bolju nepropustljivost vazduha imaćete topliji dom.
- Dodatna dihtung guma: Dodatna dihtung guma koja je postavljena oko krila prozora poboljšava nepropustljivost vazduha. Dodatna dihtung guma takođe ima veliku ulogu i u boljoj zvučnoj izolaciji.
- Sigurnosno staklo: Prozori iz kategorije Standard Plus sa laminiranim unutrašnjim staklom otpornim na udarce. Vaši najmiliji i Vi možete da spavate, radite i igrate se bezbedno ispod ovog prozora. Ako se staklo udari veoma jako i pukne, neće se razbiti u sitne parčiće i rasuti se.
- Zaštita od buke: Stakla na Standard Plus prozorima imaju zvučnu izolaciju od 32 dB, što je za 3 dB više nego kod prozora iz Standard kategorije.
- Štiti boje vašeg nameštaja: Stakla na Standard Plus prozorima propuštaju samo 5% UV zraka u prostoriju. Prema tome, vaš krovni prozor, tokom godina, štiti originalne boje vašeg nameštaja i podova.
- Bez dodatnog održavanja: Za razliku od običnih PVC prozora, vodonepropusni poliuretanski sloj našeg prozora koji ne zahteva dodatno održavanje, oblikovan je iz jednog dela. Ovo krilo prozora čini otpornim na vlagu i prašinu. Potrebno je samo povremeno obrisati prozor.

Karakteristike:

1. Energetski efikasan prozor
2. Sigurnosno staklo za veću bezbednost u vašem domu i dodatni mir
3. ThermoTechnology™ izolacioni sistem sa dodatnom dihtung gumom za odličnu uštedu energije
4. Laminirano staklo svojom optimalnom debljinom pruža veću zaštitu od buke u odnosu na Standard modele
5. Samo 5% UV zraka prolazi kroz staklo čime se štiti nameštaj i podovi
6. Dostupni prozori i sa završnim poliuretanskim slojem, koji ne zahtevaju dodatno održavanje

Tehničke Vrednosti:

- Protok vazduha (Norm EN 1026): Klasa 4
- U_w = Koeficijent toplotne propustljivosti za ceo prozor (W/m²K): 1,1
- R_w = Zvučna Izolacija (dB): 32
- Oznaka stakla: 61
- Vrsta stakla: trostruko
- Vrsta punjenja između stakla: argon
- Klasifikacija unutrašnjeg laminiranog stakla pri udaru: P2A
- Klasifikacija unutrašnjeg laminiranog stakla protiv mehaničkog udara: 1B1
- U_g = koeficijent toplotne propustljivosti stakla (W/m²K): 0,6
- g = Ukupna propustljivost sunčeve svetlosti: 0,63
- t_v = Svetlosna propustljivost: 0,80
- t_{uv} = Propustljivost UV svetlosti: 0,05
- Kosina krova: 15-90°

Dodatne Informacije:

- Otpornost na vremenske uslove
- Svež vazduh i kada je prozor zatvoren
- Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ThermoTechnology
- Zvučna izolacija
- Dodatna dihtung guma
- Bez dodatnog održavanja
- Energetski efikasno trostruko staklo sa U_w 1,1.

Model Prozora: Standard Plus

Upravljanje: GLU 0061 - Gornje

Tip Prozora: FK06

Dimenzije Prozora (cm): 66 x 118

Deklaracija: Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: VELUX SRBIJA DOO Zemlja Porekla: EU