

Kategorija proizvoda: VELUX - Opšivke i Izolacija

Proizvođač: Velux

Opšivka i izolacija za talasaste krovne pokrivače EDW 20

Cena: 16.890,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Opšivke zaobljenih ivica koje se preklapaju sa krovom obezbeđuju vodootpornu vezu između prozora i krova i osiguravaju efikasnu drenažu kišnice. Standardne VELUX opšivke se prave od aluminijuma. Konstruisane su tako da sigurno i efikasno odvede vodu i proizvode se u različitim verzijama kako bi odgovarale specifičnim krovnim pokrivačima. Optimizujte svoj novi krovni prozor i dobijte energetski još efikasniju i profesionalnu ugradnju. BDX komplet obuhvata izolacioni okvir B1 za dodatnu izolaciju između prozorskog okvira i krova i hidroizolacioni set B3 koji obezbeđuje nepropusnu zaptivku između prozora i krovnog filca. Drenažni oluk B2 odvodi od prozora vodu koja može da prodre kroz krovni pokrivač.
Prednosti:	<ul style="list-style-type: none">• Savršen spoj krovnog prozora i krovnog pokrivača• Bez posebnih zahteva za održavanjem, bez korozije• Sendvič strukture omogućava lakše oblikovanje• Testirana na ekstremne vremenske uslove• Brza ugradnja (korak po korak)• Sadrži BDX termo i hidroizolacioni set• Termoizolacioni okvir, hidroizolacionu foliju i drenažni oluk• Dodatno osigurava vodonepropusnu vezu između krovnog prozora i krovne konstrukcije• Smanjuje gubitak toplote eliminisanjem hladnih mostova oko prozora• Plisirani materijal osigurava fleksibilnu i čvrstu vezu s krovnom konstrukcijom i hidroizolacijom krova• Pogodan za ugradnju na svim vrstama krovnih pokrivača i uz sve VELUX opšivke• Izuzetna izolacija od sunderastog materijala• Jednostavno sastavljanje termoizolacionog okvira• Savršeno prijanjanje uz okvir prozora• Hidroizolaciona folija savršeno odgovara dimenzijama prozora• Folija formira sigurnu vezu između prozora i hidroizolacije krova• Drenažni oluk iznad prozora odvodi vodu sa prozora• Ugradnjom BDX seta garancija na VELUX krovni prozor produžava se sa 5 na 10 godina
Karakteristike:	<ul style="list-style-type: none">• Materijal opšivke: tamnosivi aluminijum• Debljina aluminijuma: 0,47 – 0,70mm• Debljina premaza: Min 24µm, po EN 13523-1• Sjaj 600: 30E, po EN 13523-2• Standardna Boja: Siva NCS S 7500-N, po EN 13523-3; RAL Classic 7043• Materijal keceljice: Sendvič konstrukcija aluminijuma i bitumena, tamno sive boje• Nagib krova: 15-90°• Visina profila: max 120 mm• Bočni delovi: visina sundera 75mm, poliuretan delikatne čelijske strukture
Vrsta Opšivke:	EDW 2000
Za Krovove:	Talasasti (do 120mm)
Tip Prozora:	FK04
Dimenzije Prozora (cm):	66 x 98
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: VELUX SRBIJA DOO Zemlja Porekla: EU